

DIN 467

Tuercas moleteadas planas

Acero / Acero inoxidable, tipo plano

ESPECIFICACIÓN

Versión en acero

- Resistencia a la tensión clase 5
- Torneado de precisión en el lado visible
- Pavonado
- zincado, azul pasivado **ZB**

Modelo en Acero inoxidable

- Acero inoxidable AISI 303 **NI**
- Granallado mate

INFORMACIÓN





Tuercas moleteadas DIN 467 son adecuadas para uso universal y se pueden apretar y aflojar rápidamente sin herramientas. También se dispone de una tuerca con rosca M12 además de los tipos definidos en la norma DIN.

BAJO PEDIDO

- Versión en acero inoxidable (calidad A4)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Valores de resistencia de los tornillos (ver página A20)



DIN 467

Descripción	d1	d2	d3	h	k	⚖️
DIN 467-M3	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-ZB

Descripción	d1	d2	d3	h	k	⚖️
DIN 467-M3-ZB	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-ZB	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-ZB	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-ZB	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-ZB	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-ZB	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-ZB	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	h	k	⚖️
DIN 467-M3-NI	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-NI	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-NI	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-NI	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-NI	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-NI	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-NI	M 12	40	22	12	10	92