

Tuercas hexagonales

con resalto

ESPECIFICACIÓN

- Acero
- Clase de resistencia a la tracción 10
 - Pavonado

INFORMACIÓN



Las tuercas hexagonales DIN 6331 se usan en aquellas aplicaciones donde sea necesario apretar y aflojar frecuentemente ($m = 1.5 \times d_1$). El resalto de la tuerca hace que las arandelas no resulten necesarias. Las hojas estándar oficiales especifican los otros tamaños M 27, M 42 y M 48. Pero el tamaño M 14 no está previsto en la hoja del estándar oficial.

BAJO PEDIDO

Tamaño M10 con A/F = 17

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de las tuercas (ver página A20)



DIN 6331

Descripción	d1	d2	a	e mín.	m	A/F	⚖
DIN 6331-M6	M 6	14	3	11.5	9	10	9
DIN 6331-M8	M 8	18	3.5	14.4	12	13	13
DIN 6331-M10	M 10	22	4	17.8	15	16	20
DIN 6331-M12	M 12	25	4	20	18	18	32
DIN 6331-M14	M 14	28	4	24.6	21	22	51
DIN 6331-M16	M 16	31	5	26.8	24	24	71
DIN 6331-M20	M 20	37	6	33.5	30	30	115
DIN 6331-M24	M 24	45	6	40	36	36	220
DIN 6331-M30	M 30	58	8	51.3	45	46	410
DIN 6331-M36	M 36	68	10	61.3	54	55	810