

Casquillos de retención

para pasadores de elevación GN 1130

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: con hexágono exterior

Buje

Acero inoxidable

- AISI 630

- endurecido por precipitación

INFORMACIÓN

Los casquillos de retención GN 1132 se utilizan en combinación con pasadores de elevación GN 1130 (ver página.).

Para alcanzar la especificación de carga indicada en la tabla para GN 1130 en la longitud de unión x , la longitud l_1 del casquillo de retención debería ser igual a la longitud l_1 del pasador de elevación.




Los casquillos de retención han sido diseñados para aplicaciones donde deban estar presentes permanentemente en la pieza de trabajo, lo cual proporciona una alternativa a los anillos de carga o mecanismos similares que requiere un menor espacio.

DATOS TÉCNICOS



- Características del acero inoxidable (ver página A26)

BAJO PEDIDO

- otros roscados d_2



Pasadores de elevación
GN 1130



GN 1132

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	l_1	d_2	d_3	$d_4 + 0.3$	l_2	l_3	s	Par de apriete en Nm	
GN 1132-8-10-M16x1,5-A	8	10	M 16 x 1,5	24	9,8	27,5	20	19	90	32
GN 1132-8-25-M16-A	8	25	M 16	24	9,8	37,5	25	19	75	47
GN 1132-10-15-M20x1,5-A	10	15	M 20 x 1,5	28	12,2	35,5	24	24	145	70
GN 1132-10-35-M20-A	10	35	M 20	28	12,2	46	29	24	130	92
GN 1132-12-15-M24x1,5-A	12	15	M 24 x 1,5	32	14,7	35,5	24	27	220	94
GN 1132-12-35-M24-A	12	35	M 24	32	14,7	48,5	36	27	200	119
GN 1132-16-25-M30x2-A	16	25	M 30 x 2	39	19,2	44	29	30	440	164
GN 1132-16-50-M30-A	16	50	M 30	39	19,2	66	44	30	400	236
GN 1132-20-50-M36x2-A	20	50	M 36 x 2	43	26	70	55	36	440	236