

Mini cerraduras de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK 6.5)
- Tipo **VK**: Accionamiento con eje cuadrado (VK 6)
- Tipo **SCH**: Accionamiento con ranura

Acero inoxidable AISI 303

Cierre AISI 304

Protección clase IP65

a través del alojamiento y la junta tórica

INFORMACIÓN

Los mini-cierres GN 115.6 son más pequeños que los cierres GN 115. Se cierran girando al límite máximo de 90° con lo que la leva queda detrás de la puerta. Los bisels de la leva facilitan el cierre de la puerta.

Cerraduras con diferentes levas cubren un rango A de 7,5 a 19,5 mm. En su diseño estándar, los cierres tienen la misma cerradura y la misma llave.

Los mini-cierres GN 115.6 se suministran con la cerradura en posición abierta.

DATOS TÉCNICOS

- Listado de cerraduras tipo (ver página 1456)
- Clases de protección IP (ver página A23)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

ACCESORIO

- Llaves GN 119.2 (ver página 1530)
- Tapas de protección GN 120 (ver página 1486)

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Para la instalación, establezca un diámetro de agujero en la puerta como se muestra en el dibujo de la esquina opuesta.

Una vez montada, la cerradura se hace pasar a través del agujero de la puerta. Entonces la contratuerca se puede empujar sobre la cerradura desde la parte posterior y atornillarla en su sitio.

El **diámetro del agujero para la instalación** en la hoja de la puerta suele realizarse mediante una máquina punzonadora o láser cuando se trata de producción en serie.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los troqueles de chapa GN 123 (ver página 1493) son la herramienta adecuada.

El diámetro del agujero de montaje también se puede marcar mediante taladrado / mecanizado como se muestra en los gráficos.

GN 115.6

STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del cierre A	🔑
GN 115.6-DK-7,5	7.5	15
GN 115.6-DK-13,5	13.5	20
GN 115.6-DK-19,5	19.5	25
GN 115.6-SCH-7,5	7.5	30
GN 115.6-SCH-13,5	13.5	30
GN 115.6-SCH-19,5	19.5	35
GN 115.6-VK-7,5	7.5	26
GN 115.6-VK-13,5	13.5	28
GN 115.6-VK-19,5	19.5	30

