

Pasadores de fijación de acero inoxidable con bloqueo axial (retenedor con bolas)

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **E**: Con agujero para arandela
- Pasador
- Acero inoxidable AISI 303
- Arandela
- Acero inoxidable AISI 316LHC
moldeado por inyección de metal
- Bola
- Acero inoxidable AISI 420C
- Muelle de compresión
- Acero inoxidable AISI 631

INFORMACIÓN

Los pasadores de fijación de acero inoxidable GN 124.3 se utilizan para la fijación rápida, conexión y bloqueo de varios sistemas de engranaje y fijación.

Las bolas de bloqueo se mantienen en su lugar mediante un muelle de compresión, por lo tanto no bloqueadas rígidamente. Los pasadores se pueden insertar y retirar rápida y fácilmente del agujero de posicionado.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).




- Gama de pasadores (ver página 868)

ACCESORIO


- Cadenas de bolas GN 111 (ver página 904) / GN 111.5 (ver página 905)
- Cables de retención de acero inoxidable GN 111.2 (ver página 906)
- Cables de sujeción en espiral GN 111.4 (ver página 908)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Ejemplo de aplicación



GN 124.3

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 -0.04/ -0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	l4	s	Agujero de colocación	Axial fuerza de resistencia en N≈	Carga en kN ≈ Resistencia al corte bilateral según DIN 50141 (Resistencia a la rotura)	⚖
GN 124.3-8-15-E	8	15	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	12
GN 124.3-8-20-E	8	20	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	14
GN 124.3-8-25-E	8	25	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	16
GN 124.3-8-30-E	8	30	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	18
GN 124.3-8-50-E	8	50	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	25
GN 124.3-10-15-E	10	15	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	22
GN 124.3-10-20-E	10	20	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	25
GN 124.3-10-25-E	10	25	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	28
GN 124.3-10-30-E	10	30	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	32
GN 124.3-10-50-E	10	50	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	41
GN 124.3-12-20-E	12	20	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	34
GN 124.3-12-30-E	12	30	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	43
GN 124.3-12-40-E	12	40	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	52
GN 124.3-12-50-E	12	50	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	61