

Bisagras

consta de dos o tres partes / Acero

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **D**: consta de tres partes
- Tipo **Z**: consta de dos partes

Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.

Pasador

Latón, niquelado

Arandela

Latón, niquelado


Tuerca hexagonal ISO 4032

Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.

Arandela dentada DIN 6797

para fijar los tornillos

Acero zincado, pasivado azul



INFORMACIÓN






Las bisagras GN 129.2 son adecuadas para puertas que quedan al ras del marco por la parte de fuera. Estas bisagras se montan habitualmente en el lateral de la puerta.

Con el diseño en dos partes, la puerta se puede desgoznar con dos bisagras montadas idénticamente.

Las bisagras en tres partes, que habitualmente no se puede desgoznar y montarse por el interior, son adecuadas para puertas y trampillas que, como una precaución antimanipulación, no deben ser desmontadas desde el exterior.

DATOS TÉCNICOS

- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)
- Información de capacidad de carga (ver página A35)



GN 129

Descripción	s	b	d1	d2	h1	h2	l1	l2	l3	l4 máx.	l5	l6	m1	m2	
GN 129-12-D	12	15	M 6	6	39.2	-	10	5	-	9	-	-	27.2	-	57
GN 129-16-D	16	20	M 8	8	49	-	14	8	-	16	-	-	33	-	133
GN 129-12-Z	12	15	M 6	6	-	25.6	-	5	14	-	10	5	-	13.6	38
GN 129-16-Z	16	20	M 8	8	-	32.5	-	8	22	-	14	8	-	16.5	87