

Abrazaderas de conectores con bridas

Aluminio, montaje en partes, con 6 agujeros de montaje

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida



INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de las abrazaderas de conectores con bridas GN 147.3 está mecanizado y diseñado para los tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones cuadradas también son adecuadas para la fijación y/o empleo con **sistemas de perfiles**

En la ubicación **z** del tornillo, el tornillo de cabeza allen reduce el orificio transversal para la sujeción.


Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorio.

ACCESORIO


- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS



- Características del acero inoxidable (ver página A26)




Tornillo allen



Tuerca hexagonal



Ubicaciones del tornillo z



* Completar con el código del color del conector brida (SW o BL)

SW
RAL9005

BL
natural

GN 147.3-B

Descripción	d1 Orificio	d2	k	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	△
GN 147.3-B20-2-*	B 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	78
GN 147.3-B25-2-*	B 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	71
GN 147.3-B30-2-*	B 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	67

GN 147.3-V

Descripción	s Cuadrado	d2	k	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	△
GN 147.3-V20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	75
GN 147.3-V25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	68
GN 147.3-V30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	64

Peso del tipo BL