

Tornillos con ojo

Acero / Acero inoxidable, con perno largo roscado

ESPECIFICACIÓN

Modelo en acero

- Resistencia a la tracción clase 5,8
- Torneado
- Pavonado

Modelo en Acero inoxidable NI

- AISI 303
- Torneado
- Granallado


INFORMACIÓN

Los tornillos con ojo GN 1524 ofrecen un roscado del perno más largo, a diferencia de DIN 444.


Los tornillos con resalto de cabeza cilíndrica GN 732.1 pueden utilizarse como ejes de giro, o de apoyo en los tamaños M6, M8, M10 y M12

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Tornillo con resalto de cabeza cilíndrica GN 732.1 usado como eje de giro



GN 1524

Descripción	d1	l1	l2	d2	E8	d3 -0.4	s -0.2	d4	Δ
GN 1524-M6-50	M 6	50	40	6	12	8	6	10	
GN 1524-M6-60	M 6	60	40	6	12	8	6	15	
GN 1524-M6-70	M 6	70	40	6	12	8	6	15	
GN 1524-M6-80	M 6	80	40	6	12	8	6	20	
GN 1524-M8-50	M 8	50	40	8	16	10	8	25	
GN 1524-M8-60	M 8	60	45	8	16	10	8	25	
GN 1524-M8-70	M 8	70	45	8	16	10	8	30	
GN 1524-M8-80	M 8	80	45	8	16	10	8	35	
GN 1524-M8-100	M 8	100	45	8	16	10	8	35	
GN 1524-M10-50	M 10	50	38	10	20	12	10	35	
GN 1524-M10-60	M 10	60	46	10	20	12	10	40	
GN 1524-M10-70	M 10	70	50	10	20	12	10	45	
GN 1524-M10-80	M 10	80	50	10	20	12	10	55	
GN 1524-M10-100	M 10	100	50	10	20	12	10	66	
GN 1524-M10-120	M 10	120	50	10	20	12	10	75	
GN 1524-M12-50	M 12	50	35	12	25	14	12	60	
GN 1524-M12-60	M 12	60	42	12	25	14	12	70	
GN 1524-M12-70	M 12	70	52	12	25	14	12	75	
GN 1524-M12-80	M 12	80	60	12	25	14	12	85	
GN 1524-M12-100	M 12	100	60	12	25	14	12	100	
GN 1524-M12-120	M 12	120	60	12	25	14	12	115	
GN 1524-M12-130	M 12	130	60	12	25	14	12	125	
GN 1524-M16-70	M 16	70	49	16	32	18	16	140	
GN 1524-M16-80	M 16	80	59	16	32	18	16	158	
GN 1524-M16-100	M 16	100	77	16	32	18	16	180	
GN 1524-M16-120	M 16	120	80	16	32	18	16	210	
GN 1524-M16-140	M 16	140	80	16	32	18	16	245	
GN 1524-M16-160	M 16	160	80	16	32	18	16	275	
GN 1524-M20-100	M 20	100	75	20	40	22	20	300	
GN 1524-M20-120	M 20	120	95	20	40	22	20	346	
GN 1524-M20-140	M 20	140	100	20	40	22	20	390	
GN 1524-M20-160	M 20	160	100	20	40	22	20	438	
GN 1524-M24-160	M 24	160	120	25	50	28	24	685	
GN 1524-M24-240	M 24	240	120	25	50	28	24	965	

GN 1524-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1	l2	d2	E8	d3 -0.4	s -0.2	d4	Δ
GN 1524-M6-50-NI	M 6	50	40	6	12	8	6	10	
GN 1524-M6-60-NI	M 6	60	40	6	12	8	6	15	
GN 1524-M6-70-NI	M 6	70	40	6	12	8	6	15	
GN 1524-M6-80-NI	M 6	80	40	6	12	8	6	20	
GN 1524-M8-50-NI	M 8	50	40	8	16	10	8	25	
GN 1524-M8-60-NI	M 8	60	45	8	16	10	8	25	
GN 1524-M8-70-NI	M 8	70	45	8	16	10	8	30	
GN 1524-M8-80-NI	M 8	80	45	8	16	10	8	35	
GN 1524-M8-100-NI	M 8	100	45	8	16	10	8	40	
GN 1524-M10-50-NI	M 10	50	38	10	20	12	10	35	
GN 1524-M10-60-NI	M 10	60	46	10	20	12	10	40	
GN 1524-M10-70-NI	M 10	70	50	10	20	12	10	45	
GN 1524-M10-80-NI	M 10	80	50	10	20	12	10	55	
GN 1524-M10-100-NI	M 10	100	50	10	20	12	10	66	
GN 1524-M10-120-NI	M 10	120	50	10	20	12	10	75	
GN 1524-M12-50-NI	M 12	50	35	12	25	14	12	60	
GN 1524-M12-60-NI	M 12	60	42	12	25	14	12	70	
GN 1524-M12-70-NI	M 12	70	52	12	25	14	12	75	
GN 1524-M12-80-NI	M 12	80	60	12	25	14	12	85	
GN 1524-M12-100-NI	M 12	100	60	12	25	14	12	100	
GN 1524-M12-120-NI	M 12	120	60	12	25	14	12	115	
GN 1524-M12-130-NI	M 12	130	60	12	25	14	12	127	
GN 1524-M16-70-NI	M 16	70	49	16	32	18	16	140	
GN 1524-M16-80-NI	M 16	80	59	16	32	18	16	155	
GN 1524-M16-100-NI	M 16	100	77	16	32	18	16	180	
GN 1524-M16-120-NI	M 16	120	80	16	32	18	16	210	
GN 1524-M16-140-NI	M 16	140	80	16	32	18	16	245	
GN 1524-M16-160-NI	M 16	160	80	16	32	18	16	275	
GN 1524-M20-100-NI	M 20	100	75	20	40	22	20	300	
GN 1524-M20-120-NI	M 20	120	95	20	40	22	20	346	
GN 1524-M20-140-NI	M 20	140	100	20	40	22	20	390	
GN 1524-M20-160-NI	M 20	160	100	20	40	22	20	438	