

Abrazaderas de conectores de placa base

Aluminio, montaje en partes

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de las abrazaderas de conectores de placa base GN 166 no está mecanizado y está diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Los diseños cuadrados son adecuados también para **sistemas de perfiles**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Tubos de construcción GN 990 (ver página 1902)
- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con

SW **BL**
RAL9005 Natural

GN 166-B

Descripción	d1 Orificio	d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z ls	
GN 166-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	297
GN 166-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	291
GN 166-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	286
GN 166-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	870
GN 166-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	850
GN 166-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	840
GN 166-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	830
GN 166-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	815
GN 166-B60-2-*	B 60	11	100	108,5	83	172	42	14	125	100	128	52	65,5	M10-70	-	805

GN 166-S

Descripción	s Cuadrado	d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z ls	
GN 166-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	290
GN 166-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	250
GN 166-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	190
GN 166-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	900
GN 166-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	815
GN 166-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	776
GN 166-V60-2-*	V 60	11	100	108,5	83	172	42	14	125	100	128	52	65,5	M10-70	-	745

Peso SW

