

Arandelas avellanadas

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 303

- Torneado
- Granallado mate

INFORMACIÓN

Las arandelas avellanadas GN 184.5 quedan retenidas en la superficie del extremo del eje por un tornillo de cabeza avellanada DIN ISO 2009 o DIN 7991, lográndose así un tapón de aspecto limpio y cuidado.



Una aplicación típica es la retención de volantes con el núcleo encajado en el eje.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Ejemplo de aplicación:
Fijación de
un volante
con chavetero
en el eje



GN 184.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	s	ara tornillos de cabeza avelland DIN 7991 DIN ISO 2009	
						⚖
GN 184.5-12	12	3.2	6.5	2.5	M 3	2
GN 184.5-16	16	4.3	8.5	3	M 4	4
GN 184.5-20	20	4.3	8.5	3	M 4	6
GN 184.5-22	22	5.3	10.3	3.5	M 5	9
GN 184.5-25	25	5.3	10.3	3.5	M 5	12
GN 184.5-28	28	5.3	10.3	3.5	M 5	15
GN 184.5-32	32	6.4	12.3	4	M 6	22
GN 184.5-36	36	6.4	12.3	4	M 6	28
GN 184.5-40	40	6.4	12.3	5	M 6	46
GN 184.5-45	45	6.4	12.3	6	M 6	70
GN 184.5-52	52	6.4	12.3	6	M 6	95