

Niveles de ojo de buey

para su instalación en placas y alojamientos

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad

- Tipo **10**: Minutos angulares, mueven la burbuja 2 mm (solamente versión ALS)
- Tipo **40**: Minutos angulares, mueven la burbuja 2 mm (solamente versión KT)

N.º de identificación

- N.º **1**: sin anillo de contraste
- N.º **2**: con anillo de contraste (solo el modelo KT para d=12...18)

Alojamiento

Aluminio, anodizado, de color natural **ALS** /
Visor de cristal

Plástico, blanco **KT** /
Visor, transparente

Relleno

- transparente incoloro **K**
- transparente verde **G** (solo el Modelo KT)

INFORMACIÓN

Gracias a su diseño cilíndrico, los niveles de ojo de buey GN 2281 son adecuados para su instalación en placas y alojamientos en los que sirven para comprobar la posición horizontal de moldes, máquinas y dispositivos.

Los niveles de ojo de buey no están alineados, es decir, no hay ninguna referencia con el contorno externo del nivel. La posición vertical se debe garantizar alineando el elemento de construcción que lo sostiene.

El alojamiento de color negro del modelo ALS crea un reflejo en el borde de la burbuja que mejora considerablemente la lectura. El modelo KT está disponible con un anillo de contraste dentro del alojamiento del nivel de burbuja (identificación n.º 2) que crea el mismo efecto.

Como alternativa, el contraste también se puede mejorar mediante una superficie oscura dentro del agujero de montaje.

BAJO PEDIDO



- Otras sensibilidades

GN 2281



Descripción	d	h1	h2	⚖
GN 2281-KT-10-G-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-10-K-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-12-G-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-G-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-14-G-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-G-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-1	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-K-40-1	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-K-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-18-G-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-G-40-2	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-2	18	-	9	2



Tipo **ALS**



Tipo **KT**



GN 2281

Descripción	d	h1	h2	⚖
GN 2281-ALS-10-K-10-1	10	6.9	-	1
GN 2281-ALS-12-K-10-1	12	6.4	-	2
GN 2281-ALS-14-K-10-1	14	6.2	-	2
GN 2281-ALS-15-K-10-1	15	7.4	-	3
GN 2281-ALS-18-K-10-1	18	7.3	-	4