Arandelas de reteneción de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **E**: con orejeta
- Tipo **L**: con grillete

Acero inox. **NI**

- Tipo E: metal inyectado, moldeado, AISI 316 LHC, granallado
- Tipo L: AISI 316 LHC sinterizado, granallado

INFORMACIÓN

Las arandelas de retención GN 2344 de acero inoxidable se emplean habitualmente como un componente estándar.
El tipo E ea adecuado para su uso junto con los cables de retención o las cadenas de bolas para montar otros componentes estándar o de seguridad para prevenir pérdidas.
El tipo L es adecuado, por ejemplo, para el montaje de pernos o ejes, que de este modo pueden ser asegurados simultanemante en posición axial y también radial.

ACCESORIO

- Cadenas de bolas GN 111 (ver página 904)
- Cadenas de bolas de acero inoxidable GN 111.5 (ver página 905)
- Cables de sujeción GN 111.2 (ver página 906)
- Cables de sujeción en espiral GN 111.4 (ver página 908)
- Argollas GN 111.3 (ver página 903)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

Tipo **E**



Tipo **L**



Ejemplo de aplicación





GN 2344 — **STAINLESS STEEL**

Descripción	d1	d2	d3	d4	d5	h	l1	l2	l3	l4	l5	s1	s2	Anillas adecuadas para tipo E	⚖
GN 2344-NI-4,3-12-E	4.3	12	9.2	2.5	6	7	13.5	10.8	-	-	-	3	-	Ø14	2
GN 2344-NI-4,3-15-E	4.3	15	9.2	2.5	6.3	7	15	12.3	-	-	-	3	-	Ø14	4
GN 2344-NI-5,3-17-E	5.3	17	11.5	3	7.2	7	18.5	15	-	-	-	4	-	Ø14 | Ø18	7
GN 2344-NI-5,3-22-E	5.3	22	11.5	3	7.5	9	21	17.5	-	-	-	4	-	Ø14 | Ø18	12
GN 2344-NI-6,4-26-E	6.4	26	13.7	3.5	8.1	9	24	20.3	-	-	-	4	-	Ø14 | Ø18 | Ø24	15
GN 2344-NI-4,3-12-L	4.3	12	9.2	-	-	-	-	-	18	10	2	-	4	-	5
GN 2344-NI-4,3-15-L	4.3	15	9.2	-	-	-	-	-	21	11	4	-	4	-	7
GN 2344-NI-5,3-17-L	5.3	17	11.5	-	-	-	-	-	23	12	4	-	4.5	-	10
GN 2344-NI-5,3-22-L	5.3	22	11.5	-	-	-	-	-	28	15	6	-	4.5	-	16
GN 2344-NI-6,4-26-L	6.4	26	13.7	-	-	-	-	-	31	17	6	-	5	-	25

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.