

Cepos de fijación para posicionadores de muelle




ESPECIFICACIÓN

Acero sinterizado


- cementado
- sin tratar

INFORMACIÓN

Los cepos de fijación GN 250 se utilizan conjuntamente con los posicionadores de presión para fijar o posicionar en el punto deseado solapas, piezas que se desplazan o para aplicaciones similares.



Ejemplo de aplicación



GN 250

Descripción	h	b ±0.1	Tamaño	d	w	s mín.	
GN 250-8,5	8.5	3.4	M 8 *	5	1.6	0.9	10
GN 250-10,5	10.5	4.5	M10 *	6.5	1.9	1	11
GN 250-8,5	8.5	3.4	M 8 **	4.5	1.5	0.8	10
GN 250-10,5	10.5	4.5	M10 **	6	2	1	11

* para el modelo GN 614 | ** para los modelos GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3

Eje de presión de acero inoxidable

con bola / sin roscado

ESPECIFICACIÓN

Alojamiento

Acero inoxidable AISI 303 NI

Bola

Acero inoxidable AISI 420C

Endurecido

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 631


INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión GN 614.3 se montan axialmente respecto a la profundidad del agujero, por lo que la dimensión "z" del chaflán debe ser considerada.

Se desaconseja el montaje a presión debido al poco espesor de su superficie.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



GN 614.3

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 ±0.04	d2	l	w	z	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 614.3-2-NI	2	1	3.5	0.3	0.15	0.8	1.5	1
GN 614.3-2.5-NI	2.5	1.5	5	0.4	0.15	2.8	4.7	1
GN 614.3-3-NI	3	2	7	0.65	0.15	4.5	7.5	1
GN 614.3-3.5-NI	3.5	2.5	9	0.8	0.15	6	14.5	1
GN 614.3-4-NI	4	3	11	0.9	0.25	8	14	1
GN 614.3-4.5-NI	4.5	3.2	12	0.95	0.25	9.5	16.5	1
GN 614.3-5-NI	5	3.5	13	1	0.25	11	18	2
GN 614.3-5.5-NI	5.5	4	14	1.2	0.3	15.5	25	2
GN 614.3-6-NI	6	4.5	15	1.5	0.3	18	31	2
GN 614.3-8-NI	8	8	18	2	0.3	24	45	5
GN 614.3-10-NI	10	10	20	2.5	0.5	26	49	8
GN 614.3-12-NI	12	12	22	3.5	0.5	41	86	13