

Soportes para sensores

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

El orificio de apriete de los soportes para sensores GN 275.4 está mecanizado y diseñado para tubos de construcción GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.






Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



GN 275.4

Descripción	d1	d2	b	d3	k	l1	l2	m	t	z Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z l3	74
GN 275.4-B12-B12-2-SW	B 12	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	63	74
GN 275.4-B12-B18-2-SW	B 12	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	63	72
GN 275.4-B14-B12-2-SW	B 14	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	70
GN 275.4-B14-B18-2-SW	B 14	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	68
GN 275.4-B15-B12-2-SW	B 15	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	69
GN 275.4-B15-B18-2-SW	B 15	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	67
GN 275.4-B16-B12-2-SW	B 16	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	68
GN 275.4-B16-B18-2-SW	B 16	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	66
GN 275.4-B18-B12-2-SW	B 18	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	64
GN 275.4-B18-B18-2-SW	B 18	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	62