

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, émbolo retraído en posición de reposo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con mando, sin contratuerca
- Tipo **AK**: con mando, con contratuerca
- Tipo **D**: sin pomo, sin contratuerca
- Tipo **DK**: sin pomo, con contratuerca

N.º de identificación

- Modelo **1**: Pivote sin rosca interna
- Modelo **2**: Posicionador con rosca interna

Guía (cuerpo roscado)

Acero **ST**

Pavonado

Guía (cuerpo roscado)

Acero inoxidable AISI 303 **NI**

Pasador

Acero inoxidable

- AISI 303

- niquelado químicamente

Pomo

Plástico (poliamida PA)

- Negro, mate

- No desmontable

INFORMACIÓN

El pivote de los posicionadores de muelle GN 313 no sobresale en la posición inoperativa.

Se pueden accionar manualmente o, en los Tipos D y DK, mecánicamente (cilindro neumático, palanca de leva, etc.), cuando sobresalgan únicamente durante el accionamiento.

Si se usa la rosca interna especificada en la versión 2 en el lado de presión, se pueden utilizar, por ejemplo, tornillos especiales de presión o un vástago de distribución.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características plásticas (ver página A2)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)



