

## Volantes de seguridad

Aluminio, con cojinete de agujas

### ESPECIFICACIÓN

#### Tipos

- Tipo **A**: sin empuñadura
- Tipo **D**: con empuñadura giratoria de acero

#### Código

- Modelo **ZI**: encajar tirando
- Modelo **DR**: encajar empujando

#### Núcleo

- Aluminio
- Núcleo mecanizado
- Corona del volante
  - Torneado
  - Excentricidad radial y axial < 0,4
  - Corona del volante pulida a espejo
  - Cuerpo no mecanizado granallado mate

#### Acoplamiento GN 000.5 (ver página 185) con cojinete de agujas

##### Acero

- Endurecido
- Cojinete con superficie rectificada

#### Empuñadura giratoria GN 598 (ver página 1092)

##### Acero

- Revestido de plástico negro, acabado texturizado
- Eje de acero
  - Zincado, pasivado azul

### INFORMACIÓN

Cuando no están accionados, los volantes de seguridad GN 321.5 no transmiten el movimiento de rotación del eje al cuerpo del volante. Para el accionamiento y el ajuste, el embrague se acopla mediante empuje o tracción, dependiendo del tipo. Cuando se suelta, el volante se desacopla mediante una fuerza de muelle.

El tipo D transmite económicamente los movimientos rápidos de ajuste a través de la empuñadura cilíndrica giratoria. Se realizan ajustes precisos a través de la corona del volante.

### ACCESORIO

- GN 184 Arandelas avellanadas (para fijación axial) (ver página 971)

### DATOS TÉCNICOS

- Más información de los volantes de seguridad (ver página 133)
- Chavetero P9 DIN 6885-2 (ver página A16)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)



