

Asas tubulares

Acero inoxidable, con soportes de asa móviles,
diseño higiénico

ESPECIFICACIÓN

- Tubo
Acero inoxidable AISI 304 **NI**
Rectificado, acabado mate ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- Soportes de asa
Acero inoxidable AISI 304
Mate ($Ra < 0,8 \mu m$)
- Junta de sellado y rascador
TPU **T**
- Resistente a temperaturas de $-20^{\circ}C$ a $+110^{\circ}C$
 - material conforme a la FDA
 - Azul
 - dureza 95 ± 5 Shore A
- Cuña de sujeción
Latón
- Tornillo de fijación
acero inoxidable

INFORMACIÓN

Las asas tubulares GN 3330 cumplen con los principios de prueba de la DGV y están diseñadas para utilizarse en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite el montaje en espacios muertos. El acabado superficial de alta calidad y la geometría no cóncava evitan la adherencia de suciedad y facilitan su limpieza.

Los soportes del asa están en posición libre para fijarlos al tubo del asa por medio de la cuña de fijación integrada durante la instalación. La posición de los soportes del asa se puede ajustar según sea necesario, pero no debe ser inferior a la distancia mínima "a", ya que los tubos pueden ser más pequeños en el área de la cuña.


Para longitudes o cargas grandes, se pueden añadir soportes de asa adicionales. Están disponibles con el código de componente estándar GN 3331 (ver página).

ACCESORIO

- Tornillos GN 1580 (ver página)
- Tornillos GN 1581 (ver página)
- Soportes de asa GN 3331 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



GN 3330

Descripción	d1	Longitud l	a mín.	b	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	m	A/F	t mín.	Δ
GN 3330-NI-30-300-MT-T	30	300	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1687
GN 3330-NI-30-400-MT-T	30	400	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1793
GN 3330-NI-30-500-MT-T	30	500	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1900
GN 3330-NI-30-600-MT-T	30	600	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	2005
GN 3330-NI-40-400-MT-T	40	400	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	2803
GN 3330-NI-40-600-MT-T	40	600	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3090
GN 3330-NI-40-800-MT-T	40	800	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3376
GN 3330-NI-40-1000-MT-T	40	1000	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3663