

Elementos de nivelación

Acero / acero inoxidable / vástago roscado, no ajustable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **KS**: Con tapón de plástico, deslizante
- Tipo **KR**: Con tapón de plástico, no deslizante

Modelo en acero ST

- Resistencia a la tracción clase 5,8
- Cincado, azul pasivado
- Tuerca hexagonal ISO 4035, acero cincado, pasivado azul

Modelo en Acero inoxidable NI

- AISI 303
- Tuerca hexagonal ISO 4035, acero inoxidable AISI 304

Tapones de plástico:

Tipo KS

Tecnopolímero (Poliacetal POM)

Blanco (color natural) RAL 9001

Tipo KR

Elastómero (TPE)

Dureza 73 shore A ≈, negro

INFORMACIÓN

El elemento de nivelación GN 339 se utiliza para aplicaciones en las que no es necesaria una junta de unión entre el pie y el tornillo de regulación.

Por ese motivo, tienen la ventaja de ofrecer altura reducida.

La tapa de protección deslizante o no, se fija firmemente en el pie.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (véase página A32)
- Características plásticas (véase página A2)
- Características del acero inoxidable (véase página A26)
- Valores de resistencia de los tornillos (véase página A20)

\* Completar con el tipo del código de elemento de nivelación

ST      NI  
Acero      Acero inox

GN 339

| Descripción           | d1 | d2   | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | l4  | A/F | Carga estática en kN | ⚖  |
|-----------------------|----|------|----|------|------|-----|-----|----------------------|----|
| GN 339-29-M6-30-KR-*  | 29 | M 6  | 30 | 8    | 5    | 0.4 | 3   | 6                    | 30 |
| GN 339-29-M6-45-KR-*  | 29 | M 6  | 45 | 8    | 5    | 0.4 | 3   | 6                    | 32 |
| GN 339-29-M8-35-KR-*  | 29 | M 8  | 35 | 8    | 5    | 0.4 | 4   | 13                   | 37 |
| GN 339-29-M8-55-KR-*  | 29 | M 8  | 55 | 8    | 5    | 0.4 | 4   | 13                   | 43 |
| GN 339-36-M8-40-KR-*  | 36 | M 8  | 40 | 9    | 6    | 0.5 | 4   | 13                   | 56 |
| GN 339-36-M8-65-KR-*  | 36 | M 8  | 65 | 9    | 6    | 0.5 | 4   | 13                   | 65 |
| GN 339-36-M10-45-KR-* | 36 | M 10 | 45 | 9    | 6    | 0.5 | 5   | 18                   | 70 |
| GN 339-36-M10-70-KR-* | 36 | M 10 | 70 | 9    | 6    | 0.5 | 5   | 18                   | 83 |
| GN 339-29-M6-30-KS-*  | 29 | M 6  | 30 | 8    | 5    | 1   | 3   | 6                    | 34 |
| GN 339-29-M6-45-KS-*  | 29 | M 6  | 45 | 8    | 5    | 1   | 3   | 6                    | 36 |
| GN 339-29-M8-35-KS-*  | 29 | M 8  | 35 | 8    | 5    | 1   | 4   | 13                   | 41 |
| GN 339-29-M8-55-KS-*  | 29 | M 8  | 55 | 8    | 5    | 1   | 4   | 13                   | 48 |
| GN 339-36-M8-40-KS-*  | 36 | M 8  | 40 | 9    | 6    | 1   | 4   | 13                   | 64 |
| GN 339-36-M8-65-KS-*  | 36 | M 8  | 65 | 9    | 6    | 1   | 4   | 13                   | 72 |
| GN 339-36-M10-45-KS-* | 36 | M 10 | 45 | 9    | 6    | 1   | 5   | 18                   | 78 |
| GN 339-36-M10-70-KS-* | 36 | M 10 | 70 | 9    | 6    | 1   | 5   | 18                   | 91 |

Color peso ST