

Elementos de nivelación

Base, rosca hembra

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OS**: Sin tapón de plástico
- Tipo **KS**: Con tapón de plástico, deslizante
- Tipo **KR**: Con tapón de plástico, no deslizante
- Tipo **KSE**: Con tapa inferior de plástico, deslizante, conductivo eléctricamente (antiestático)
- Tipo **KRE**: Con tapa inferior de plástico, antideslizante, conductivo eléctricamente (antiestático)

Acero

Resistencia a la tracción clase 5,8

Cincado, azul pasivado

Tipo **KS / KSE**

Tapón de plástico Poliacetal (POM)

KS: Blanco (color natural) RAL 9001

KRE: Negro, conductor

Resistividad superficial: $< 10^6 \Omega$

Resistividad de volumen: $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tipo **KR / KRE**

Tapa de plástico de elastómero (TPE), dureza 78 Shore A $\approx$

KR: Negro

KRE: Negro, conductor

Resistividad superficial: $< 10^6 \Omega$

Resistividad de volumen: $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3





DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características plásticas (ver página A2)
- Valores de resistencia (ver página A20)

INFORMACIÓN

La carga estática del elemento de nivelación GN 343.1 está limitada por la capacidad de carga de la rótula (resistencia a la tracción 500 N/mm²). Los valores de carga estática mostrados en la tabla se refieren a una carga vertical en relación al alojamiento esférico y se refiere solamente a los tipos OS y KS. Bajo condiciones normales de trabajo una carga lateral o angular es probable y la capacidad de carga debe considerarse reducida.

Los pies de nivelación GN 343.1 no se pueden desmontar.



* Completar con el código del tipo de pies de nivelación

OS KS KR KSE KRE

GN 343.1

Descripción	d1	d2	l2	l3	l4	l5	A/F	t mín.	△
GN 343.1-25-M6-*	25	M 6	19	20.5	4	5.5	12	9	31
GN 343.1-25-M8-*	25	M 8	19	20.5	4	5.5	12	9	29
GN 343.1-32-M8-*	32	M 8	23	24.5	5	6.5	12	9	65
GN 343.1-32-M10-*	32	M 10	23	24.5	5	6.5	15	10.5	60
GN 343.1-40-M10-*	40	M 10	26	27.5	6	7.5	15	10.5	101
GN 343.1-40-M12-*	40	M 12	26	27.5	6	7.5	17	11.5	110
GN 343.1-50-M10-*	50	M 10	28	29.5	7	8.5	15	10.5	166
GN 343.1-50-M12-*	50	M 12	28	29.5	7	8.5	17	11.5	162
GN 343.1-60-M12-*	60	M 12	36	37.5	8.5	10	17	11.5	320
GN 343.1-60-M16-*	60	M 16	36	37.5	8.5	10	24	16	296

Peso del tipo KR