

Alojamientos

Acero/acero inoxidable, para pernos de retención
GN 417

ESPECIFICACIÓN

Versión en fundición de precisión de acero **ST**

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Versión en fundición de precisión de acero inoxidable **NI**

AISI CF-8




natural, granallado **GS**

INFORMACIÓN


Los alojamiento GN 417.1 se usan para posicionar el pivote de los posicionadores GN 417 (ver página 792). La altura h_1 en cada componente está emparejada con precisión. Los alojamientos hacen innecesarias las medidas de diseño adicionales que de otro modo serían necesarias. Se instalan mediante ranuras que permiten un ajuste paralelo a los agujeros de montaje. Por ejemplo, esto permite ajustar diferencias entre dimensiones en las puertas o compensar errores en tolerancias. Las arandelas hacen más fácil montar los componentes mediante las ranuras.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Ejemplo de aplicación



GN 417.1-ST

Descripción	d Dimensión nominal	d Dimensión real +0.1	b1	b2	b3	b4 -0.2	h1	h2	h3	k1	k2	k3	△
GN 417.1-4-ST-SW	4	4.1	22	16.5	6	3.3	7	4	10	14	4	8.5	10
GN 417.1-5-ST-SW	5	5.1	28	22	8	4.3	9.5	4.5	13.5	18	5	12	20
GN 417.1-6-ST-SW	6	6.2	32	27.5	10	5.4	10.5	5	15.5	21	5.5	16.5	30
GN 417.1-8-ST-SW	8	8.2	34	33	12	5.4	12.5	6	18.5	23	5.5	22	50
GN 417.1-10-ST-SW	10	10.2	39	35	14.5	6.8	14.5	6	21.75	27	6	23	65

GN 417.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d Dimensión nominal	d Dimensión real +0.1	b1	b2	b3	b4 -0.2	h1	h2	h3	k1	k2	k3	△
GN 417.1-4-NI-GS	4	4.1	22	16.5	6	3.3	7	4	10	14	4	8.5	12
GN 417.1-5-NI-GS	5	5.1	28	22	8	4.3	9.5	4.5	13.5	18	5	12	22
GN 417.1-6-NI-GS	6	6.2	32	27.5	10	5.4	10.5	5	15.5	21	5.5	16.5	34
GN 417.1-8-NI-GS	8	8.2	34	33	12	5.4	12.5	6	18.5	23	5.5	22	52
GN 417.1-10-NI-GS	10	10.2	39	35	14.5	6.8	14.5	6	21.75	27	6	23	70