

Pomos de control

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: con flecha
- Tipo **B**: neutral, sin flecha ni graduación
- Tipo **S**: con graduación estándar 0...9, 20

Pomo

- Acero inoxidable AISI 304
- Acabado granallado mate **MT**

Flecha para tipo A

- Grabada con láser

Escala para tipo S

- Grabada con láser

Prisionero DIN 916

Acero inoxidable
con alojamiento hexagonal y extremo en punta, incluido en el suministro

INFORMACIÓN




La escala y la flecha de los pomos de control GN 436.1 están marcadas de forma indeleble y fáciles de leer. Además de con las marcas estándar (Modelo S), los pomos de control se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación. Para el diseño, numeración, posición y secuencias numéricas de la escala, ver el croquis para los pomos de escala en la otra página, por favor GRADUACIONES (ver página 594).

BAJO PEDIDO


- Graduaciones especiales (véase "Cómo pedir - Graduaciones")

DATOS TÉCNICOS

- Cómo pedir - Graduaciones (ver página 594)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



0 respecto de la flecha
del lado opuesto al pasador roscado



GN 436.1-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3	d4	h1	h2	Longitud l	t mín.	⚖
GN 436.1-24-B5-A-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-A-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-A-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-A-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120

GN 436.1-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3	d4	h1	h2	Longitud l	t mín.	⚖
GN 436.1-24-B5-B-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	78
GN 436.1-24-B6-B-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-B-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	125
GN 436.1-28-B8-B-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	114

GN 436.1-S

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3	d4	h1	h2	Longitud l	t mín.	⚖
GN 436.1-24-B5-S-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	84
GN 436.1-24-B6-S-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	60
GN 436.1-28-B6-S-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	120
GN 436.1-28-B8-S-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120