

Bisagras

Zamac, con bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: 2x2 agujeros para tornillos de cabeza avellanada

Zamac **ZD**

Revestido de plástico

RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

Manguito guía

Plástico (poliacetal POM)

Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Empuñaduras graduables

- Zamac, revestido de plástico, negro para SW, plata para SR

- Espárrago roscado y tornillo de retención, acero cincado, pasivado azul

INFORMACIÓN

Con las bisagras GN 437.2, las puertas y cubiertas pueden asegurarse en cualquier posición angular deseada.

En posición de reposo, la empuñadura no está conectada a la rosca de bloqueo del eje de bisagra, es decir, puede girar libremente. Los dientes solo se engranan cuando la empuñadura está presionada hacia abajo, lo que hace que se sujete la bisagra. Esto evita que el engrane se suelte de manera involuntaria. Además, garantiza que la empuñadura no obstaculice el movimiento de la puerta o tapa. Para ajustar la puerta o cubierta, la abrazadera debe desacoplarse antes de que pueda girarse la bisagra hasta la nueva posición.




DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)

ACCESORIO


- Pletinas espaciadoras de acero inoxidable GN 2370 (véase página 1392)

- Pletinas de acero inoxidable con agujeros enroscados GN 2372 (véase página 1393)



Agujeros para tornillo de cabeza DIN 7991

Rango de giro



GN 437.2

Descripción	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	h5±	l3	l4	m1	m2	Δ
GN 437.2-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192
GN 437.2-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192