

Imanes

**Samario-cobalto (SmCo),
carcasa de acero inoxidable, con varilla roscada**

ESPECIFICACIÓN

Material del imán
SmCo **SC**
Samario-cobalto
Resistentes a temperaturas de hasta 350 °C
Carcasa
Acero inoxidable AISI 316L

INFORMACIÓN

Los imanes GN 50.8 se combinan con la carcasa de acero inoxidable en un sistema que protege y refuerza el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética. Dado que la carcasa de acero inoxidable está firmemente soldada, los imanes son perfectos para su uso en entornos corrosivos. Gracias a su resistencia a la temperatura, los imanes se pueden utilizar incluso en puertas de hornos, por ejemplo.


- Más información de imanes de retención (ver página 2022)

ACCESORIO


- Discos soporte GN 70 (ver página 2051)
- Discos adhesivos GN 70.1 (ver página 2051)
- Tapas de caucho GN 70.2 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Vista de superficie magnética



GN 50.8

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 ±0.2	d2	h1 ±0.2	h2	l	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 50.8-SC-16-M6	16	M 6	7	0.2	8	6.5	12
GN 50.8-SC-20-M6	20	M 6	7.5	0.2	10	20	20
GN 50.8-SC-25-M6	25	M 6	7.5	0.3	10	30	30
GN 50.8-SC-32-M6	32	M 6	8	0.3	10	77	51