



Tuercas en T

Accesorio para sistemas de perfilera

ESPECIFICACIÓN

Acero
Cincado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Las tuercas en T GN 507 han sido especialmente diseñadas para su uso en perfiles extrusionados.
Se pueden insertar por ambos extremos de la ranura en T.



Tuercas en T Rhombus

ESPECIFICACIÓN

Acero tratable térmicamente
- Clase de resistencia a la tracción 10
- Pavonado

INFORMACIÓN






Las tuercas en T Rhombus GN 508.1 pueden introducirse verticalmente en ranuras en T.

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de las tuercas (ver página A20)



Tuercas en T para introducir deslizando



GN 507

Descripción	a -0.1/-0.3	d	e1	e2	h	k +0.1	Ø
GN 507-8-M4	8	M 4	16	16	6	4.2	13
GN 507-8-M5	8	M 5	16	16	6	4.2	9
GN 507-8-M6	8	M 6	16	16	6	4.2	8
GN 507-8-M8	8	M 8	16	16	6	4.2	7
GN 507-10-M4	10	M 4	20	19.5	10.5	5.5	19
GN 507-10-M5	10	M 5	20	19.5	10.5	5.5	18
GN 507-10-M6	10	M 6	20	19.5	10.5	5.5	15
GN 507-10-M8	10	M 8	20	19.5	10.5	5.5	13

GN 508.1

Descripción	a -0.3/-0.5	d	e -0.5	h	k -0.5	Ancho de ranura en T DIN 650	Ø
GN 508.1-8-M6	8	M 6	13	10	6	8	5
GN 508.1-10-M8	10	M 8	15	12	6	10	9
GN 508.1-12-M10	12	M 10	18	14	7	12	13
GN 508.1-14-M12	14	M 12	22	16	8	14	23
GN 508.1-16-M14	16	M 14	25	18	9	16	32
GN 508.1-18-M16	18	M 16	28	20	10	18	44
GN 508.1-22-M20	22	M 20	35	28	14	22	97