

Imanes

forma de disco, con rosca hembra, con cubierta de goma

ESPECIFICACIÓN

Pieza de acero
zincado

Material del imán:
NdFeB **ND**
Neodimio, hierro, boro

Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Cubierta de caucho
Elastómero (TPE)
80 shore A ≈
negro **SW**
blanco **WS**

INFORMACIÓN


Los imanes de sujeción con camisa de caucho GN 51.2 forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y proporciona además un elevado coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

- Más información de imanes de retención (ver página 2022)

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)




ACCESORIO

- Discos soporte GN 70 (véase página 2052)
- Discos adhesivos GN 70.1 (véase página 2052)

BAJO PEDIDO

- otros colores
- otras durezas Shore

Vista en superficie adhesiva



GN 51.2

Descripción	d1	d2	d3	h	l	t mín.	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 51.2-ND-12-M4-SW	12	M 4	8	7	7.5	6	13	6
GN 51.2-ND-12-M4-WS	12	M 4	8	7	7.5	6	13	6
GN 51.2-ND-18-M4-SW	18	M 4	8	6	5.5	5	37	9
GN 51.2-ND-18-M4-WS	18	M 4	8	6	5.5	5	37	9
GN 51.2-ND-22-M4-SW	22	M 4	8	6	5.5	5	58	13
GN 51.2-ND-22-M4-WS	22	M 4	8	6	5.5	5	58	13
GN 51.2-ND-31-M4-SW	31	M 4	8	6	5.5	5	89	22
GN 51.2-ND-31-M4-WS	31	M 4	8	6	5.5	5	89	22
GN 51.2-ND-43-M4-SW	43	M 4	8	6	4.5	5	100	33
GN 51.2-ND-43-M4-WS	43	M 4	8	6	4.5	5	100	33
GN 51.2-ND-43-M5-SW	43	M 5	8	6	4.5	7	100	37
GN 51.2-ND-43-M5-WS	43	M 5	8	6	4.5	7	100	37
GN 51.2-ND-57-M5-SW	57	M 5	10	7.5	7	8	200	83
GN 51.2-ND-57-M5-WS	57	M 5	10	7.5	7	8	200	83
GN 51.2-ND-66-M5-SW	66	M 5	10	8.5	6.5	8	250	105
GN 51.2-ND-66-M5-WS	66	M 5	10	8.5	6.5	8	250	105
GN 51.2-ND-88-M8-SW	88	M 8	12	8.5	8.5	11	550	192
GN 51.2-ND-88-M8-WS	88	M 8	12	8.5	8.5	11	550	192