

Imanes

forma cilíndrica, con rosca hembra

ESPECIFICACIÓN

Alojamiento

Acero

Material del imán:

AlNiCo **AN**

Aluminio, níquel, cobalto

Acabado

zincado **ZB**

Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C

rojo, lacado **RT**

Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C

INFORMACIÓN

Los imanes de sujeción GN 52.3 se combinan con el alojamiento de acero y aislamiento cincado o pintado rojo de latón/aluminio o plástico en un sistema que protege y refuerza el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética.

Para facilitar el manejo y evitar la desmagnetización, una placa de hierro galvanizado protege la superficie magnética del imán durante el almacenamiento y el transporte.

- Más información de imanes de retención (ver página 2022)


ACCESORIO

- Discos soporte GN 70 (ver página 2052)


- Discos adhesivos GN 70.1 (ver página 2052)



Vista en superficie adhesiva



Superficie adhesiva



GN 52.3-ZB

Descripción	d1	d2	h ±0.2	t	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 52.3-AN-12.5-ZB	12.5 ±0.1	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-ZB	17 ±0.1	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-ZB	21 ±0.1	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-ZB	27 ±0.1	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-ZB	35 ±0.1	M 6	30	9	150	190

GN 52.3-RT

Descripción	d1	d2	h ±0.2	t	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 52.3-AN-12.5-RT	12.5 ±0.2	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-RT	17 ±0.2	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-RT	21 ±0.2	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-RT	27 ±0.2	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-RT	35 ±0.2	M 6	30	9	150	190