

Pomos triangulares de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **E**: con agujero ciego roscado
- Tipo **D**: con agujero pasante roscado
- Tipo **C**: con agujero ciego liso H7

Acero inoxidable fundición


- AISI CF-8
- Granallado mate **MT**
- Pulido a espejo **PL** (solo tipos D y E)

INFORMACIÓN


Los pomos triangulares de acero inoxidable GN 5339.5 han sido diseñados especialmente para maquinaria de la industria alimentaria. Las áreas suaves y cerradas, así como los radios angulares cumplen con los requisitos de los estándares de higiene. Diseño original ELESa, fabricado en metal con autorización de ELESa s.p.a.

DATOS TÉCNICOS


- Agujeros cruzados GN 110 (ver página A17)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)




Tipo E



Tipo D



Tipo C



* Complete el número de referencia con el índice de acabado del pomo triangular (MT o PL)

MT
granallado mate

PL
pulido a espejo

GN 5339.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3 H7	d4	h1 ≈	h2 ≈	t1 mín.	t2	⚙
GN 5339.5-32-B6-C-MT	32	-	B 6	12	21	12	12	-	43
GN 5339.5-40-B8-C-MT	40	-	B 8	14	26	14	15	-	88
GN 5339.5-50-B10-C-MT	50	-	B 10	18	33	19	18	-	148
GN 5339.5-60-B12-C-MT	60	-	B 12	20	41	23	22	-	286
GN 5339.5-32-M6-D-*	32	M 6	-	12	21	12	-	10	40
GN 5339.5-40-M8-D-*	40	M 8	-	14	26	14	-	13	82
GN 5339.5-50-M10-D-*	50	M 10	-	18	33	19	-	16	100
GN 5339.5-60-M12-D-*	60	M 12	-	20	41	23	-	20	275
GN 5339.5-32-M5-E-*	32	M 5	-	12	21	12	10	-	44
GN 5339.5-32-M6-E-*	32	M 6	-	12	21	12	12	-	40
GN 5339.5-40-M6-E-*	40	M 6	-	14	26	13	12	-	85
GN 5339.5-40-M8-E-*	40	M 8	-	14	26	14	15	-	100
GN 5339.5-50-M8-E-*	50	M 8	-	18	32	18	15	-	160
GN 5339.5-50-M10-E-*	50	M 10	-	18	33	19	18	-	151
GN 5339.5-60-M10-E-*	60	M 10	-	20	41	23	18	-	295
GN 5339.5-60-M12-E-*	60	M 12	-	20	41	23	22	-	295