

Pomos de tres lóbulos

Acero inoxidable, diseño higiénico

ESPECIFICACIÓN

Pomo de tres lóbulos

Acero inoxidable AISI 316L

- Mate ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- pulido ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Junta de sellado

- HNBR **H**
Resistente a temperatura de $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$
- EPDM **E**
Resistente a temperatura de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- FKM **F**
Resistente a temperatura de $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$
- material conforme a la FDA
- Azul
- Dureza 85 ± 5 Shore A

INFORMACIÓN





Los pomos de tres lóbulos GN 5445 están diseñados para su uso en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite el montaje sin espacios muertos. La alta calidad del acabado así como los grandes radios de las curvas y las superficies cerradas evitan la adherencia de suciedad y facilitan su limpieza.

ACCESORIO

- GN 7600 Juntas de sellado (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



* Completar con

H E F

GN 5445-MT

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 5445-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 5445-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

Peso material H