

GN 615.1

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, con vástago / con muesca

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: Acero, carga del muelle estándar
- Tipo **BN**: Acero inoxidable, carga del muelle estándar
- Tipo **BS**: Acero, carga del muelle elevada
- Tipo **BSN**: Acero inoxidable, carga del muelle elevada

Tipo B / BS

- Acero, ennegrecido
- Espárrago, endurecido

Tipo BN / BSN

- Alojamiento de acero inoxidable AISI 303
- Bola de acero inoxidable AISI 420C, endurecido

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 631

Marcado de tipo BS / BSN

Alojamiento con 2 marcas longitudinales




INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión GN 615.1 se utilizan como sistema de bloqueo, como eyectores y en operaciones de empuje y liberación.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



GN 615.1-B/BS

Descripción	d1	d2 -0.1	l ±0.1	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 615.1-M4-B	M 4	1.8	9	1.5 +0.3/-0.4	4.5	12.5	1
GN 615.1-M5-B	M 5	2.4	12	2	5	13	1
GN 615.1-M6-B	M 6	2.7	14	2	6	17	2
GN 615.1-M8-B	M 8	3.8	16	2	16	33	4
GN 615.1-M10-B	M 10	4.5	19	2.5	19	42	7
GN 615.1-M12-B	M 12	6	22	3.5	22	57	10
GN 615.1-M16-B	M 16	8.5	24	4.5 ±0.3	38	78	22
GN 615.1-M20-B	M 20	10	30	6.5	39	81	43
GN 615.1-M24-B	M 24	13	34	8	72	155	70
GN 615.1-M6-BS	M 6	2.7	14	2	11	25	2
GN 615.1-M8-BS	M 8	3.8	16	2	23	59	4
GN 615.1-M10-BS	M 10	4.5	19	2.5	20	54	7
GN 615.1-M12-BS	M 12	6	22	3.5	38	96	10
GN 615.1-M16-BS	M 16	8.5	24	4.5 ±0.3	50	100	24
GN 615.1-M20-BS	M 20	10	30	6.5	52	133	40
GN 615.1-M24-BS	M 24	13	34	8	91	223	70

GN 615.1-BN/BSN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 -0.1	l ±0.1	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 615.1-M4-BN	M 4	1.8	9	1.5 +0.3/-0.4	4.5	12.5	1
GN 615.1-M5-BN	M 5	2.4	12	2	5	13	1
GN 615.1-M6-BN	M 6	2.7	14	2	6	17	2
GN 615.1-M8-BN	M 8	3.8	16	2	16	33	4
GN 615.1-M10-BN	M 10	4.5	19	2.5	19	42	7
GN 615.1-M12-BN	M 12	6	22	3.5	22	57	10
GN 615.1-M16-BN	M 16	8.5	24	4.5 ±0.3	38	78	24
GN 615.1-M20-BN	M 20	10	30	6.5	39	81	40
GN 615.1-M24-BN	M 24	13	34	8	72	155	70
GN 615.1-M6-BSN	M 6	2.7	14	2	11	25	2
GN 615.1-M8-BSN	M 8	3.8	16	2	23	59	4
GN 615.1-M10-BSN	M 10	4.5	19	2.5	20	54	7
GN 615.1-M12-BSN	M 12	6	22	3.5	38	96	10
GN 615.1-M16-BSN	M 16	8.5	24	4.5 ±0.3	50	100	23
GN 615.1-M20-BSN	M 20	10	30	6.5	52	133	43
GN 615.1-M24-BSN	M 24	13	34	8	91	223	70