

Posicionadores de presión de acero inoxidable

con bola de cerámica, acero inoxidable AISI 316L

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Modelo **KN**: Acero inoxidable, carga del muelle estándar
- Modelo **KSN**: Acero inoxidable, carga del muelle elevada

Carcasa

- Acero inoxidable AISI 316L

Bola

- Cerámica
- Nitruro de silicio, negro

Muelle de presión

- Acero inoxidable AISI 631

Identificación del tipo KSN:

Alojamiento con 2 marcas longitudinales




INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión de acero inoxidable GN 615.5 se utilizan para bloquear y para realizar funciones de presión y retención.

Debido a la selección de materiales, los posicionadores de presión de acero inoxidable son adecuados para un uso en entornos altamente corrosivos. Además, la bola de cerámica presenta un desgaste bajo y ofrece aislamiento antimagnético y eléctrico.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



GN 615.5-KN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 615.5-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	8.5	14	1
GN 615.5-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	2
GN 615.5-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	3
GN 615.5-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	4
GN 615.5-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615.5-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	11
GN 615.5-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	23

GN 615.5-KSN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 615.5-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	1
GN 615.5-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	2
GN 615.5-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	3
GN 615.5-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	4
GN 615.5-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN 615.5-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	11
GN 615.5-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	23