

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, con bola, con muesca

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Modelo **K**: Acero, carga del muelle estándar
- Modelo **KS**: Acero, carga del muelle elevada
- Modelo **KN**: Acero inoxidable, carga del muelle estándar
- Modelo **KSN**: Acero inoxidable, carga del muelle elevada

Tipo K / KS

- Alojamiento de acero ennegrecido
- Bola de acero, 1.3505, endurecida

Tipo KN / KSN

- Alojamiento de acero inoxidable AISI 303
- Bola de acero inoxidable AISI 420C, endurecido

Muelle de presión

Acero inoxidable AISI 631

Identificación de los tipos KS / KSN

Alojamiento con 2 marcas longitudinales




INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión GN 615 se utilizan como sistema de bloqueo, como eyectores y en operaciones de empuje y liberación.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



GN 615-K

Descripción	d1	d2	l ±0.1	w	Carga de muelle en N inicial	Carga de muelle en N final	≈
GN 615-M2-K	M 2	1	4	0.3	0.8	1.5	1
GN 615-M3-K	M 3	1.5	7	0.4	3	4.5	2
GN 615-M4-K	M 4	2.5	9	0.8	8.5	14	3
GN 615-M5-K	M 5	3	12	0.9	8	14	4
GN 615-M6-K	M 6	3.5	14	1	11	18	5
GN 615-M8-K	M 8	4.5	16	1.5	18	31	6
GN 615-M10-K	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615-M12-K	M 12	8	22	2.5	26	49	10
GN 615-M16-K	M 16	10	24	3.5	41	86	20
GN 615-M20-K	M 20	12	30	4.5	56	111	43
GN 615-M24-K	M 24	15	34	5.5	81	151	70

GN 615-KS

Descripción	d1	d2	l ±0.1	w	Carga de muelle en N inicial	Carga de muelle en N final	≈
GN 615-M2-KS	M 2	1	4	0.3	1.6	2	1
GN 615-M3-KS	M 3	1.5	7	0.4	6.4	9.5	2
GN 615-M4-KS	M 4	2.5	9	0.8	12	18	3
GN 615-M5-KS	M 5	3	12	0.9	15	22	4
GN 615-M6-KS	M 6	3.5	14	1	19	28	5
GN 615-M8-KS	M 8	4.5	16	1.5	36	62	6
GN 615-M10-KS	M 10	6	19	2	57	104	7
GN 615-M12-KS	M 12	8	22	2.5	61	110	10
GN 615-M16-KS	M 16	10	24	3.5	68	142	22
GN 615-M20-KS	M 20	12	30	4.5	84	166	43
GN 615-M24-KS	M 24	15	34	5.5	127	237	70

GN 615-KN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l ±0.1	w	Carga de muelle en N inicial	Carga de muelle en N final	≈
GN 615-M2-KN	M 2	1	4	0.3	0.8	1.5	1
GN 615-M3-KN	M 3	1.5	7	0.4	3	4.5	2
GN 615-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	8.5	14	3
GN 615-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	4
GN 615-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	5
GN 615-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	6
GN 615-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	10
GN 615-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	22
GN 615-M20-KN	M 20	12	30	4.5	56	111	43
GN 615-M24-KN	M 24	15	34	5.5	81	151	70

GN 615-KSN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l ±0.1	w	Carga de muelle en N inicial	Carga de muelle en N final	≈
GN 615-M2-KSN	M 2	1	4	0.3	1.6	2	1
GN 615-M3-KSN	M 3	1.5	7	0.4	6.4	9.5	2
GN 615-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	3
GN 615-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	4
GN 615-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	5
GN 615-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	6
GN 615-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN 615-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	10
GN 615-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	22
GN 615-M20-KSN	M 20	12	30	4.5	84	166	43
GN 615-M24-KSN	M 24	15	34	5.5	127	237	70