

Imanes en U

con agujero

ESPECIFICACIÓN

Material del imán:

AlNiCo **AN**

Aluminio, níquel, cobalto

Resistentes a temperaturas de hasta 450 °C

Lacado en rojo

Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C

INFORMACIÓN

Los imanes en U GN 62 son imanes no apantallados con una superficie magnética dividida que se fabrican mediante fundición. Su temperatura de uso está considerablemente limitada por la pintura roja. Para temperaturas más elevadas, se dispone de imanes en U al natural previa consulta.


Para evitar afectar negativamente a las propiedades magnéticas, los tornillos de fijación deben estar hechos de material no magnético, como acero inoxidable, latón o plástico.

Para facilitar el manejo y evitar la desmagnetización, una placa de hierro galvanizado protege la superficie magnética del imán durante el almacenamiento y el transporte.



- Más información de imanes de retención (ver página 2022)

BAJO PEDIDO



al natural, resistente a temperaturas de hasta 450 °C



Versión del
 $b_1 = 22, 30, 39, 45, 60$



Versión del
 $b_1 = 57, 70, 79$



GN 62

Descripción	b_1	b_2	d	h_1	h_2	m	s	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 62-AN-22	22	25	7	17	9	-	8	30	64
GN 62-AN-30	30	20	5	20	11	-	15	45	69
GN 62-AN-39	39	25	4.7	25	14	-	19	90	151
GN 62-AN-45	45	30	5.2	30	17	-	22	120	167
GN 62-AN-57	57	44.5	8	35	23	31.5	28	180	490
GN 62-AN-70	70	57	8	41	25	38	35	320	700
GN 62-AN-79	79	82	9.5	54	36	43	38.5	470	1570