

Espaciadores

Acero inoxidable, certificado según EHEDG y DGVU, diseño higiénico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A1**: Agujero pasante
- Tipo **A2**: Agujero pasante con rosca continua
- Tipo **A3**: Agujero pasante con rosca en ambos lados

Espaciadores

Acero inoxidable AISI 316L
Mate (Ra < 0,8 µm) **MT**

Junta de sellado

- **HNBR H**
Resistente a temperatura de -25 °C a +150 °C
- **EPDM E**
Resistente a temperatura de -40 °C a +120 °C
- **FKM F**
Resistente a temperatura de -5 °C a +200 °C
- material conforme a la FDA
- Azul
- Dureza 85 ±5 Shore A

INFORMACIÓN

Los espaciadores GN 6226 están destinados a utilizarse en áreas higiénicas. Las versiones con junta de sellado H y E cumplen adicionalmente las directrices de prueba EHEDG y DGVU. Las superficies de montaje selladas permiten el montaje sin espacios muertos. El acabado de gran calidad evita que la suciedad se quede pegada y facilita la limpieza.

Los espaciadores se utilizan para fijar piezas con un desplazamiento paralelo a su plano de instalación. Esto evita tener que duplicar las superficies y deja espacio para limpiar. La rosca interna se puede utilizar alternativamente como agujero pasante con un tornillo de rosca más pequeña.

ACCESORIO

- GN 7600 Juntas de sellado (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con

H E F

GN 6226-A1

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	Longitud l ±0.1	d ₂ Agujero pasante para tornillo	d ₄	d ₅	⚖
GN 6226-22-10-A1-MT-*	22	10	M 5	18	22.8	26
GN 6226-22-12-A1-MT-*	22	12	M 5	18	22.8	32
GN 6226-22-16-A1-MT-*	22	16	M 5	18	22.8	43
GN 6226-28-12-A1-MT-*	28	12	M 6	24	28.8	52
GN 6226-28-16-A1-MT-*	28	16	M 6	24	28.8	70
GN 6226-28-20-A1-MT-*	28	20	M 6	24	28.8	89
GN 6226-34-12-A1-MT-*	34	12	M 8	30	34.8	77
GN 6226-34-16-A1-MT-*	34	16	M 8	30	34.8	104
GN 6226-34-20-A1-MT-*	34	20	M 8	30	34.8	131

GN 6226-A2

STAINLESS STEEL


Descripción	d ₁	Longitud l ±0.1	d ₂ Agujero pasante para tornillo	d ₃ Roscado	d ₄	d ₅	⚖
GN 6226-22-20-A2-MT-*	22	20	M 5	M 6	18	22.8	55
GN 6226-28-30-A2-MT-*	28	30	M 6	M 8	24	28.8	135
GN 6226-34-30-A2-MT-*	34	30	M 8	M 10	30	34.8	199

Peso material H




NV 22053


Tipo A1





Tipo A2



Tipo A3



Ejemplos de aplicación



* Completar con

H E F

GN 6226-A3

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	Longitud l ±0.2	d ₂ Agujero pasante para tornillo	d ₃ Roscado	d ₄	d ₅	t min.	⚖
GN 6226-22-30-A3-MT-*	22	30	M 5	M 6	18	22.8	12	83
GN 6226-22-50-A3-MT-*	22	50	M 5	M 6	18	22.8	12	141
GN 6226-28-50-A3-MT-*	28	50	M 6	M 8	24	28.8	16	228
GN 6226-28-75-A3-MT-*	28	75	M 6	M 8	24	28.8	16	335
GN 6226-34-50-A3-MT-*	34	50	M 8	M 10	30	34.8	20	344
GN 6226-34-100-A3-MT-*	34	100	M 8	M 10	30	34.8	20	676

Peso material H