

Pomos

Plástico, casquillo de acero, con fuerza de sujeción aumentada

ESPECIFICACIÓN

- Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
- Resistente a los golpes
 - Negro, acabado mate

Casquillos
de acero de alta calidad
al nitruro y ennegrecido




INFORMACIÓN

Los volantes con lóbulos GN 6335.9 disponen de una zona de contacto para el apriete que está conectada al pomo por medio de un cojinete de bolas axial. Esto permite conseguir las siguientes ventajas:

Fuerza de apriete **doblemente superior** gracias a una fricción muy reducida. No hay movimiento en la zona de contacto entre el pomo en estrella y el componente, lo que reduce en gran medida la formación de marcas en la zona de apriete. Además, con la mayor precarga es necesario realizar un menor esfuerzo.

BAJO PEDIDO

- con perno roscado



GN 6335.9

Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	t mín.	⚖
GN 6335.9-40-M6	40	M 6	24	27	15.5	14.5	40
GN 6335.9-50-M8	50	M 8	25	34	22.5	15	68
GN 6335.9-63-M10	63	M 10	30	41	26.5	19	105
GN 6335.9-80-M12	80	M 12	35	54	34	28.5	185