

Anillos de fijación de fácil desbloqueo

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Guarnición
Aluminio
anodizado negro

Palanca
Aluminio
amarillo anodizado

INFORMACIÓN

Los anillos de fijación de fácil desbloqueo GN 704 se sujetan reduciendo la altura de la ranura por medio de una palanca excéntrica.

De este modo es posible ajustar los anillos fácil y rápidamente sin herramientas.

El diseño de aluminio ofrece valores de inercia bajos.


El par de torsión especificado del tornillo es un valor recomendado con el cual el anillo de soporte fijado a un eje (con la leva excéntrica cerrada) es capaz de alcanzar la capacidad de carga axial especificada. Los detalles sobre la capacidad de carga axial son valores orientativos no vinculantes y no constituyen una garantía de las características.

Mantener la superficie de fricción de la leva excéntrica ligeramente engrasada ayudará a prolongar la vida útil de servicio.


- Lista de tipos de anillo de fijación (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)



Tornillo preestablecido



* Tolerancia de diámetro recomendada

GN 704

Descripción	d ₁	d ₂	b	s	Par de apriete del tornillo en Nm ≈	Carga axial en N ≈ mín.	Carga axial en N ≈ máx	⚖
GN 704-38-B6	38	B 6	10	1.5	0.5	133	267	27
GN 704-38-B8	38	B 8	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B10	38	B 10	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B12	38	B 12	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B14	38	B 14	10	1.5	0.5	133	267	24
GN 704-38-B15	38	B 15	10	1.5	0.5	133	267	22
GN 704-38-B16	38	B 16	10	1.5	0.5	133	267	23
GN 704-50-B20	50	B 20	13	1.5	0.7	311	445	54
GN 704-50-B25	50	B 25	13	1.5	0.7	311	445	48
GN 704-50-B28	50	B 28	13	1.5	0.7	311	445	43
GN 704-50-B30	50	B 30	13	1.5	0.7	311	445	41
GN 704-75-B32	75	B 32	15	1.5	1.5	467	534	126
GN 704-75-B35	75	B 35	15	1.5	1.5	467	534	119
GN 704-75-B38	75	B 38	15	1.5	1.5	467	534	113
GN 704-100-B40	100	B 40	19	4.5	4.5	556	867	309
GN 704-100-B42	100	B 42	19	4.5	4.5	556	867	303
GN 704-100-B45	100	B 45	19	4.5	4.5	556	867	292
GN 704-100-B48	100	B 48	19	4.5	4.5	556	867	281
GN 704-100-B50	100	B 50	19	4.5	4.5	556	867	273
GN 704-120-B54	120	B 54	19	4.5	4.5	890	1379	436
GN 704-120-B55	120	B 55	19	4.5	4.5	890	1379	431
GN 704-120-B60	120	B 60	19	4.5	4.5	890	1379	408
GN 704-120-B65	120	B 65	19	4.5	4.5	890	1379	383
GN 704-120-B70	120	B 70	19	4.5	4.5	890	1379	355
GN 704-120-B75	120	B 75	19	4.5	4.5	890	1379	326