

Anillos de fijación roscados

Acero / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Versión en acero

Acero **ST**

Sinterizado

negro oxidizado con vapor

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero, natural

Modelo en acero inoxidable

Acero inoxidable AISI 316LHC **NI**

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

Los anillos de fijación roscados GN 706.3 se corresponden en las dimensiones exteriores con los anillos de fijación semipartidos GN 706.2.

Sin embargo, el orificio tiene una rosca interna de manera que el anillo de apriete puede acoplarse como una tuerca, por ejemplo, a una rosca del eje a fin de limitar el rango de ajuste o la profundidad de atornillado.

La sujeción se produce al reducir la altura de la ranura sin dañar la rosca.

La rosca d_3 para diámetros d_1 = de 20 a 32 está diseñada como un agujero pasante; para tamaños d_1 = de 42 en adelante, está diseñada como un agujero ciego.



- Lista de tipos de anillo de fijación (ver página)

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 311 (ver página)

- Arandela amortiguadora GN 7062.30 (ver página)

Tornillo allen
DIN 912



* Tolerancia de
diámetro recomendada

* Completar con

ST

NI

Acero

Acero inoxidable

GN 706.3

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	d_2 6H	$b \pm 0.2$	d_3	s	$x \approx$ * Protrusión máx. de tapa roscada	Empuñadura graduable para d_3	
GN 706.3-20-M8-*	20	M 8	9	M 3	2.1	1	-	15
GN 706.3-20-M8x1-*	20	M 8 x 1	9	M 3	2.1	1	-	16
GN 706.3-22-M10-*	22	M 10	9	M 3	2.1	0.8	-	14
GN 706.3-22-M10x1-*	22	M 10 x 1	9	M 3	2.1	0.8	-	18
GN 706.3-26-M12-*	26	M 12	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-26-M12x1,5-*	26	M 12 x 1.5	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-32-M16-*	32	M 16	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 706.3-32-M16x1,5-*	32	M 16 x 1.5	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	43
GN 706.3-42-M20-*	42	M 20	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	106
GN 706.3-42-M20x1,5-*	42	M 20 x 1.5	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	105
GN 706.3-48-M24x1,5-*	48	M 24 x 1.5	15	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	134
GN 706.3-55-M30x1,5-*	55	M 30 x 1.5	15	M 6	3	0.4	GN 311-45-M6-18-SW	164

Peso ST