

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, con bola, con cuello, con ranura

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Modelo **ST**: Acero, carga del muelle estándar
- Modelo **NI**: Acero inoxidable, carga del muelle estándar

Modelo en acero ST

- Carcasa
Acero, pavonado
- Bola
Acero, endurecido

Versión en Acero inoxidable NI

- Carcasa
Acero inoxidable AISI 303
- Bola
Acero inoxidable AISI 420C, endurecido




INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión GN 815 se utilizan como sistema de bloqueo, como eyectores y en operaciones de empuje y liberación. El resalto ofrece una posición de instalación definida.


DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página)




Detalle Z; Extremo del roscado:

M4 / M5



M6 ... M12



GN 815

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 815-M4-ST	M 4	2,5	6	6,5	3	5	0,8	8	14	3
GN 815-M5-ST	M 5	3	8	8,5	4	6,7	0,9	8	14	5
GN 815-M6-ST	M 6	3,5	10	9	5	-	1	11	18	8
GN 815-M8-ST	M 8	4,5	13	11	5,5	-	1,5	18	31	10
GN 815-M10-ST	M 10	6	16	14	6	-	2	24	45	15
GN 815-M12-ST	M 12	8	18	15	7	-	2,5	26	49	25

GN 815-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 815-M4-NI	M 4	2,5	6	6,5	3	5	0,8	8	14	3
GN 815-M5-NI	M 5	3	8	8,5	4	6,7	0,9	8	14	5
GN 815-M6-NI	M 6	3,5	10	9	5	-	1	11	18	8
GN 815-M8-NI	M 8	4,5	13	11	5,5	-	1,5	18	31	10
GN 815-M10-NI	M 10	6	16	14	6	-	2	24	45	15
GN 815-M12-NI	M 12	8	18	15	7	-	2,5	26	49	25