

Mariposas en T

Acero inoxidable, diseño higiénico

ESPECIFICACIÓN

Tuercas de mariposa

Fundición de acero inoxidable AISI 316

- Mate ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- pulido ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Junta de sellado

- HNBR **H**
Resistente a temperatura de $-25^{\circ}C$ a $+150^{\circ}C$
- EPDM **E**
Resistente a temperatura de $-40^{\circ}C$ a $+120^{\circ}C$
- FKM **F**
Resistente a temperatura de $-5^{\circ}C$ a $+200^{\circ}C$
- material conforme a la FDA
- Azul
- Dureza 85 ± 5 Shore A

INFORMACIÓN

Las mariposas GN 8341 cumplen con las normas de prueba DGUV, y están diseñadas para su uso en zonas higiénicas. Las versiones con acabado PL, así como con junta de sellado H y E, están certificadas también según las directrices EHEDG. Las superficies de montaje selladas permiten que no haya espacios muertos; la geometría impermeable junto con el acabado de alta calidad evitan la acumulación de suciedad y facilitan su limpieza.

Las mariposas sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. Su forma ergonómica permite elevadas fuerzas de apriete.

Las mariposas rosca hembra también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

ACCESORIO





- GN 7600 Juntas de sellado (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



NV 23193



* Completar con
H E F

GN 8341-MT

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t mín.	△
GN 8341-40-M4-MT-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-MT-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

GN 8341-PL

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t mín.	△
GN 8341-40-M4-PL-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-PL-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

Peso material H