

Abrazadera tubular

para bridas neumáticas GN 864 / GN 865 / GN 866

ESPECIFICACIÓN

Aluminio
anodizado negro
casquillos de centrado
Acero, pavonado

INFORMACIÓN

Las abrazaderas de tubo GN 873 aumentan enormemente las posibilidades de montaje y, por consiguiente, el campo de aplicación para las bridas neumáticas de sujeción resulta más amplio.

El tope puede usarse para obtener un posicionamiento preciso de las bridas neumáticas de sujeción, permitiendo así intercambiarlas sin problemas.

El uso de dos casquillos guía asegura una instalación estable y precisa de la abrazadera de tubo así como de la brida neumática de sujeción.

Otras abrazaderas de tubo para las medidas $d_1 = 40$ (émbolo Ø 32) y $d_1 = 50$ (émbolo Ø 40) se muestran en la gama de los conectores con abrazaderas de tubo.


Los casquillos guía están incluidos.




DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)




Taladros para casquillos guía DIN 912



Resalte de apoyo



Ejemplos de montaje



GN 873

Descripción	Para bridas de accionamiento neumático tamaño	d_1	d_2	d_3	d_4 H8/h6	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	m_1	m_2	
GN 873-28	20	28	M 8	6.5	11	51.35	38	39	36	35	16	16	26	25.85	100
GN 873-40	32	40	M 10	8.5	13	61.35	48	54	51	39	21	21	38	29.35	150
GN 873-50	40	50	M 12	10.5	16	72.35	58	64	61	47	26	26	45	33.85	250