

Cardans

Acero, para aplicaciones comunes

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **EG**: cojinete de rozamiento, simple
- Tipo **DG**: doble, cojinete de fricción

Acero

- No endurecido
- Pavonado

INFORMACIÓN


Los cardanes GN 9080 son una alternativa interesante y económica. Pueden usarse también en aplicaciones con bajas revoluciones. Las aplicaciones típicas son todo tipo de operaciones manuales, como el ajuste de persianas.

DATOS TÉCNICOS




- Agujeros cruzados GN 110.1 (ver página A17)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)



Tipo EG



Tipo DG



GN 9080-EG

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	l1	l3	t+1 longitud de montaje del eje	M Par de apriete máx. en Nm	
GN 9080-13-B8-EG	13	B 8	42	21	12	2	25
GN 9080-16-B10-EG	16	B 10	52	26	15	3	47
GN 9080-20-B12-EG	20	B 12	62	31	18	6	86
GN 9080-25-B16-EG	25	B 16	74	37	22	12	140
GN 9080-32-B20-EG	32	B 20	86	43	25	24	280

GN 9080-DG

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	l2	l3	l4	t+1 longitud de montaje del eje	M Par de apriete máx. en Nm	
GN 9080-13-B8-DG	13	B 8	60	21	18	12	2	36
GN 9080-16-B10-DG	16	B 10	74	26	22	15	3	68
GN 9080-20-B12-DG	20	B 12	88	31	26	18	6	132
GN 9080-25-B16-DG	25	B 16	104	37	30	22	12	235
GN 9080-32-B20-DG	32	B 20	124	43	38	25	24	455