

Tornillos de fijación
con imán

ESPECIFICACIÓN

Acero

- Resistencia a la tracción clase 5,8
- zincado, azul pasivado

Material del imán:
NdFeB **ND**
Neodimio, hierro, boro
Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C


INFORMACIÓN

Los espárragos roscados con imán GN 913.6 son un sistema magnético protegido.
Adecuados, por ejemplo, como topes de piezas de trabajo, ya que el imán mantiene la pieza de trabajo en su sitio.

- Más información de imanes de retención (ver página 2022)

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos (ver página A20)



Vista en superficie adhesiva



GN 913.6

Descripción	d *	l -1	A/F	Fuerzas adhesivas nominales en N	⚖
GN 913.6-M6-12-ND	M 6	12	3	2.5	2
GN 913.6-M6-16-ND	M 6	16	3	2.5	2
GN 913.6-M6-20-ND	M 6	20	3	2.5	3
GN 913.6-M6-25-ND	M 6	25	3	2.5	4
GN 913.6-M6-30-ND	M 6	30	3	2.5	5
GN 913.6-M8-16-ND	M 8	16	4	7	4
GN 913.6-M8-20-ND	M 8	20	4	7	5
GN 913.6-M8-25-ND	M 8	25	4	7	7
GN 913.6-M8-30-ND	M 8	30	4	7	8
GN 913.6-M8-40-ND	M 8	40	4	7	11
GN 913.6-M10-20-ND	M 10	20	5	11	8
GN 913.6-M10-25-ND	M 10	25	5	11	10
GN 913.6-M10-30-ND	M 10	30	5	11	13
GN 913.6-M10-40-ND	M 10	40	5	11	18
GN 913.6-M10-50-ND	M 10	50	5	11	23
GN 913.6-M12-25-ND	M 12	25	6	17	14
GN 913.6-M12-30-ND	M 12	30	6	17	18
GN 913.6-M12-40-ND	M 12	40	6	17	25
GN 913.6-M12-50-ND	M 12	50	6	17	32
GN 913.6-M12-60-ND	M 12	60	6	17	39
GN 913.6-M16-30-ND	M 16	30	8	35	32
GN 913.6-M16-40-ND	M 16	40	8	35	46
GN 913.6-M16-50-ND	M 16	50	8	35	58
GN 913.6-M16-60-ND	M 16	60	8	35	71
GN 913.6-M16-80-ND	M 16	80	8	35	97

* rosca para la tuerca