

Empuñaduras

Duroplástico

MATERIAL

Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujero ciego liso.





El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos en página A13).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encajar la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del eje y hacerla avanzar hasta donde sea posible, a mano o con una prensa pequeña. Como alternativa, se puede utilizar un mazo de plástico o de madera para dar ligeros golpes secos hasta que quede firmemente montada. En este caso, se recomienda encarecidamente utilizar un trapo u otro material blando como protección de la superficie.



ELESA Original design



Código	Descripción	D	L	d	d1	d2	h	⚖
47011	P.390/25-8	25	28	8	15	16	13	12
47111	P.390/30-10	30	34	10	18	19	18	20
47211	P.390/35-12	35	39	12	20	22	20	32
47311	P.390/40-14	40	45	14	23	25	24	47

Código	Descripción	D	L	d6H	d1	h	⚖
23801	I.307/20 B-M5	15	20	M5	7	12	6
23901	I.307/25 B-M6	20	26	M6	10	16	12
23902	I.307/25 B-M8	20	26	M8	10	15	14
24001	I.307/30 B-M10	25	32	M10	13	17	25