

Tuercas hexagonales de grosor reducidoa

Acero / Acero inoxidable, con rosca fina

ESPECIFICACIÓN

Versión en acero

- Clase de resistencia **04**
- ennegrecido **BT**
- zincado, azul pasivado **ZB**

Modelo en acero inoxidable

- Clase de resistencia **035**
- AISI 304 (A2) **NI**
- AISI 316 (A4) **A4**

INFORMACIÓN

Las tuercas hexagonales de forma baja con rosca fina ISO 8675 se utilizan en conexiones atornilladas, como p. ej. contratuercas para bloquear componentes y prevenir el aflojado, giro o desplazamiento accidental.

Además, las tuercas se utilizan también junto con pernos de retención, posicionadores de muelle por palanca, casquillos de posicionamiento o cabezales de rótula.



Su diseño plano hace que las tuercas hexagonales sean ideales para roscas cortas. Al montar los pernos de retención, solo reducen ligeramente el rango de ajuste, lo que puede ser importante sobre todo al utilizar dos contratuercas.

BAJO PEDIDO


- otras roscas

DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)




Ejemplo de aplicación



Posicionador de muelle por palanca



Cabeza de rótula



Posicionador de muelle

ISO 8675-BT

Descripción	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-04-BT	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-04-BT	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-04-BT	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-04-BT	M 16 x 1.5	8	26.8	24	17
ISO 8675-M20x1,5-04-BT	M 20 x 1.5	10	33	30	31
ISO 8675-M24x2-04-BT	M 24 x 2	12	39.6	36	35

ISO 8675-ZB

Descripción	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-04-ZB	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-04-ZB	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-04-ZB	M 12 x 1.5	6	20.1	18	9
ISO 8675-M16x1,5-04-ZB	M 16 x 1.5	8	26.8	24	18
ISO 8675-M20x1,5-04-ZB	M 20 x 1.5	10	33	30	32
ISO 8675-M24x2-04-ZB	M 24 x 2	12	39.6	36	35

ISO 8675-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-035-A4	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-035-A4	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-035-A4	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-035-A4	M 16 x 1.5	8	26.8	24	19
ISO 8675-M20x1,5-035-A4	M 20 x 1.5	10	33	30	33

ISO 8675-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-035-NI	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-035-NI	M 10 x 1	5	17.8	16	6
ISO 8675-M12x1,5-035-NI	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-035-NI	M 16 x 1.5	8	26.8	24	18
ISO 8675-M20x1,5-035-NI	M 20 x 1.5	10	33	30	31
ISO 8675-M24x2-035-NI	M 24 x 2	12	39.6	36	35