

Elementos de nivelación

Base de tecnopolímero, espárrago de acero inoxidable

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

VÁSTAGO ARTICULADO

Acero inoxidable AISI 304 roscado con tuerca hexagonal de regulación.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- LV.A-SST: sin disco antideslizante.
- LV.AS-SST: con disco antideslizante en goma sintética NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado.

CARACTERÍSTICAS

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas. La especial conformación de la base y del disco antideslizante asegura el montaje de las dos partes sin posibilidad de soltarse, incluso en caso de fuertes golpes o de adherencia con las superficies de apoyo del elemento de nivelación (véase Sin disco antideslizante en página 1223).

EFFECTUAR UN PEDIDO


El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad. Para pedir bases y espárragos por separado, ver: tabla de posibles combinaciones Bases/Espárragos en página 1229


ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de acero inoxidable AISI 304 (véase Tuercas NT. en página 1223).



ELESA Original design





LV.A-SST LV.A-AS-SST STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	L	L1	l	li	h	s	Articulación Ø	Límite máx. de carga estática* [N]	⚖️	🔩	#
323621	LV.A-60-24-SST-M16x58	327621	LV.A-60-24-AS-SST-M16x58	60	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	208	227	
323625	LV.A-60-24-SST-M16x98	327625	LV.A-60-24-AS-SST-M16x98	60	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	260	279	
323641	LV.A-60-24-SST-M16x138	327641	LV.A-60-24-AS-SST-M16x138	60	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	311	330	
323661	LV.A-60-24-SST-M16x158	327661	LV.A-60-24-AS-SST-M16x158	60	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	339	358	
323725	LV.A-60-24-SST-M20x98	327725	LV.A-60-24-AS-SST-M20x98	60	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	332	351	
323741	LV.A-60-24-SST-M20x138	327741	LV.A-60-24-AS-SST-M20x138	60	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	412	431	
323761	LV.A-60-24-SST-M20x158	327761	LV.A-60-24-AS-SST-M20x158	60	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	452	471	
323781	LV.A-60-24-SST-M20x198	327781	LV.A-60-24-AS-SST-M20x198	60	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	537	556	
323825	LV.A-60-24-SST-M24x98	327825	LV.A-60-24-AS-SST-M24x98	60	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	432	451	
323861	LV.A-60-24-SST-M24x158	327861	LV.A-60-24-AS-SST-M24x158	60	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	607	626	
323881	LV.A-60-24-SST-M24x198	327881	LV.A-60-24-AS-SST-M24x198	60	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	728	747	
324005	LV.A-70-14-SST-M8x43	328005	LV.A-70-14-AS-SST-M8x43	70	M8	71	74	43	28	19	14	14	14000	61	81	
324011	LV.A-70-14-SST-M8x68	328011	LV.A-70-14-AS-SST-M8x68	70	M8	96	99	68	28	19	14	14	14000	73	93	
324021	LV.A-70-14-SST-M10x43	328021	LV.A-70-14-AS-SST-M10x43	70	M10	71	74	43	28	19	14	14	14000	70	90	
324025	LV.A-70-14-SST-M10x68	328025	LV.A-70-14-AS-SST-M10x68	70	M10	96	99	68	28	19	14	14	14000	84	103	
324031	LV.A-70-14-SST-M10x98	328031	LV.A-70-14-AS-SST-M10x98	70	M10	126	129	98	28	19	14	14	14000	97	117	
324061	LV.A-70-14-SST-M12x43	328061	LV.A-70-14-AS-SST-M12x43	70	M12	71	74	43	28	19	14	14	14000	80	100	
324065	LV.A-70-14-SST-M12x68	328065	LV.A-70-14-AS-SST-M12x68	70	M12	96	99	68	28	19	14	14	14000	98	118	
324071	LV.A-70-14-SST-M12x98	328071	LV.A-70-14-AS-SST-M12x98	70	M12	126	129	98	28	19	14	14	14000	120	140	
324075	LV.A-70-14-SST-M14x68	328075	LV.A-70-14-AS-SST-M14x68	70	M14	96	99	68	28	19	14	14	14000	121	141	
324081	LV.A-70-14-SST-M14x98	328081	LV.A-70-14-AS-SST-M14x98	70	M14	126	129	98	28	19	14	14	14000	142	162	
324085	LV.A-70-14-SST-M14x148	328085	LV.A-70-14-AS-SST-M14x148	70	M14	176	179	148	28	19	14	14	14000	225	245	
324101	LV.A-70-14-SST-M16x68	328101	LV.A-70-14-AS-SST-M16x68	70	M16	96	99	68	28	19	16	14	14000	143	163	
324105	LV.A-70-14-SST-M16x108	328105	LV.A-70-14-AS-SST-M16x108	70	M16	136	139	108	28	19	16	14	14000	197	217	
324111	LV.A-70-14-SST-M16x148	328111	LV.A-70-14-AS-SST-M16x148	70	M16	176	179	148	28	19	16	14	14000	250	270	
324115	LV.A-70-14-SST-M16x168	328115	LV.A-70-14-AS-SST-M16x168	70	M16	196	199	168	28	19	16	14	14000	277	297	
324121	LV.A-80-14-SST-M8x43	328121	LV.A-80-14-AS-SST-M8x43	80	M8	76	79	43	33	24	14	14	16000	84	110	
324125	LV.A-80-14-SST-M8x68	328125	LV.A-80-14-AS-SST-M8x68	80	M8	101	104	68	33	24	14	14	16000	96	122	
324221	LV.A-80-14-SST-M10x43	328221	LV.A-80-14-AS-SST-M10x43	80	M10	76	79	43	33	24	14	14	16000	93	119	
324225	LV.A-80-14-SST-M10x68	328225	LV.A-80-14-AS-SST-M10x68	80	M10	101	104	68	33	24	14	14	16000	106	132	
324231	LV.A-80-14-SST-M10x98	328231	LV.A-80-14-AS-SST-M10x98	80	M10	131	134	98	33	24	14	14	16000	120	146	
324321	LV.A-80-14-SST-M12x43	328321	LV.A-80-14-AS-SST-M12x43	80	M12	76	79	43	33	24	14	14	16000	103	129	
324325	LV.A-80-14-SST-M12x68	328325	LV.A-80-14-AS-SST-M12x68	80	M12	101	104	68	33	24	14	14	16000	121	147	
324331	LV.A-80-14-SST-M12x98	328331	LV.A-80-14-AS-SST-M12x98	80	M12	131	134	98	33	24	14	14	16000	143	169	
324421	LV.A-80-14-SST-M14x68	328421	LV.A-80-14-AS-SST-M14x68	80	M14	101	104	68	33	24	14	14	16000	144	170	
324431	LV.A-80-14-SST-M14x98	328431	LV.A-80-14-AS-SST-M14x98	80	M14	131	134	98	33	24	14	14	16000	165	191	
324441	LV.A-80-14-SST-M14x148	328441	LV.A-80-14-AS-SST-M14x148	80	M14	181	184	148	33	24	14	14	16000	248	274	
324521	LV.A-80-14-SST-M16x68	328521	LV.A-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	101	104	68	33	24	16	14	16000	166	192	
324525	LV.A-80-14-SST-M16x108	328525	LV.A-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	141	144	108	33	24	16	14	16000	220	246	
324541	LV.A-80-14-SST-M16x148	328541	LV.A-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	181	184	148	33	24	16	14	16000	273	299	
324561	LV.A-80-14-SST-M16x168	328561	LV.A-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	201	204	168	33	24	16	14	16000	300	326	

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.

LV.A-SST		LV.A-AS-SST										STAINLESS STEEL				
Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	L	L1#	l	li	h	s	Articulación Ø	Límite máx. de carga estática* [N]	⚖	⚖	#
324621	LV.A-80-24-SST-M16x58	328621	LV.A-80-24-AS-SST-M16x58	80	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	228	254	
324625	LV.A-80-24-SST-M16x98	328625	LV.A-80-24-AS-SST-M16x98	80	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	280	306	
324641	LV.A-80-24-SST-M16x138	328641	LV.A-80-24-AS-SST-M16x138	80	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	331	357	
324661	LV.A-80-24-SST-M16x158	328661	LV.A-80-24-AS-SST-M16x158	80	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	359	385	
324725	LV.A-80-24-SST-M20x98	328725	LV.A-80-24-AS-SST-M20x98	80	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	352	378	
324741	LV.A-80-24-SST-M20x138	328741	LV.A-80-24-AS-SST-M20x138	80	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	432	458	
324761	LV.A-80-24-SST-M20x158	328761	LV.A-80-24-AS-SST-M20x158	80	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	472	498	
324781	LV.A-80-24-SST-M20x198	328781	LV.A-80-24-AS-SST-M20x198	80	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	577	583	
324825	LV.A-80-24-SST-M24x98	328825	LV.A-80-24-AS-SST-M24x98	80	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	452	478	
324861	LV.A-80-24-SST-M24x158	328861	LV.A-80-24-AS-SST-M24x158	80	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	627	653	
324881	LV.A-80-24-SST-M24x198	328881	LV.A-80-24-AS-SST-M24x198	80	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	748	774	
325451	LV.A-100-14-SST-M8x43	329451	LV.A-100-14-AS-SST-M8x43	100	M8	76	79	43	33	24	14	14	18000	91	146	
325453	LV.A-100-14-SST-M8x68	329453	LV.A-100-14-AS-SST-M8x68	100	M8	101	104	68	33	24	14	14	18000	103	158	
325461	LV.A-100-14-SST-M10x43	329461	LV.A-100-14-AS-SST-M10x43	100	M10	76	79	43	33	24	14	14	18000	100	155	
325463	LV.A-100-14-SST-M10x68	329463	LV.A-100-14-AS-SST-M10x68	100	M10	101	104	68	33	24	14	14	18000	112	167	
325465	LV.A-100-14-SST-M10x98	329465	LV.A-100-14-AS-SST-M10x98	100	M10	131	134	98	33	24	14	14	18000	126	181	
325471	LV.A-100-14-SST-M12x43	329471	LV.A-100-14-AS-SST-M12x43	100	M12	76	79	43	33	24	14	14	18000	110	165	
325473	LV.A-100-14-SST-M12x68	329473	LV.A-100-14-AS-SST-M12x68	100	M12	101	104	68	33	24	14	14	18000	127	182	
325475	LV.A-100-14-SST-M12x98	329475	LV.A-100-14-AS-SST-M12x98	100	M12	131	134	98	33	24	14	14	18000	148	203	
325477	LV.A-100-14-SST-M14X68	329477	LV.A-100-14-AS-SST-M14X68	100	M14	101	104	68	33	24	14	14	18000	149	204	
325479	LV.A-100-14-SST-M14X98	329479	LV.A-100-14-AS-SST-M14X98	100	M14	131	134	98	33	24	14	14	18000	170	225	
325480	LV.A-100-14-SST-M14X148	329480	LV.A-100-14-AS-SST-M14X148	100	M14	181	184	148	33	24	14	14	18000	253	308	
325481	LV.A-100-14-SST-M16x68	329481	LV.A-100-14-AS-SST-M16x68	100	M16	101	104	68	33	24	16	14	18000	171	226	
325483	LV.A-100-14-SST-M16x108	329483	LV.A-100-14-AS-SST-M16x108	100	M16	141	144	108	33	24	16	14	18000	223	278	
325485	LV.A-100-14-SST-M16x148	329485	LV.A-100-14-AS-SST-M16x148	100	M16	181	184	148	33	24	16	14	18000	275	330	
325487	LV.A-100-14-SST-M16x168	329487	LV.A-100-14-AS-SST-M16x168	100	M16	201	204	168	33	24	16	14	18000	301	356	
325521	LV.A-100-24-SST-M16x58	329521	LV.A-100-24-AS-SST-M16x58	100	M16	101	104	58	43	24	24	24	25000	254	308	
325525	LV.A-100-24-SST-M16x98	329525	LV.A-100-24-AS-SST-M16x98	100	M16	141	144	98	43	24	24	24	25000	357	411	
325541	LV.A-100-24-SST-M16x138	329541	LV.A-100-24-AS-SST-M16x138	100	M16	181	184	138	43	24	24	24	25000	357	411	
325561	LV.A-100-24-SST-M16x158	329561	LV.A-100-24-AS-SST-M16x158	100	M16	201	204	158	43	24	24	24	25000	385	439	
325625	LV.A-100-24-SST-M20x98	329625	LV.A-100-24-AS-SST-M20x98	100	M20	141	144	98	43	24	24	24	25000	378	432	
325641	LV.A-100-24-SST-M20x138	329641	LV.A-100-24-AS-SST-M20x138	100	M20	181	184	138	43	24	24	24	25000	458	512	
325661	LV.A-100-24-SST-M20x158	329661	LV.A-100-24-AS-SST-M20x158	100	M20	201	204	158	43	24	24	24	25000	498	552	
325681	LV.A-100-24-SST-M20x198	329681	LV.A-100-24-AS-SST-M20x198	100	M20	241	244	198	43	24	24	24	25000	583	637	
325725	LV.A-100-24-SST-M24x98	329725	LV.A-100-24-AS-SST-M24x98	100	M24	141	144	98	43	24	24	24	25000	478	532	
325761	LV.A-100-24-SST-M24x158	329761	LV.A-100-24-AS-SST-M24x158	100	M24	201	204	158	43	24	24	24	25000	653	707	
325781	LV.A-100-24-SST-M24x198	329781	LV.A-100-24-AS-SST-M24x198	100	M24	241	244	198	43	24	24	24	25000	774	828	
326521	LV.A-125-24-SST-M16x58	330221	LV.A-125-24-AS-SST-M16x58	125	M16	125	128	58	67	46	24	24	28000	389	515	
326525	LV.A-125-24-SST-M16x98	330225	LV.A-125-24-AS-SST-M16x98	125	M16	165	168	98	67	46	24	24	28000	441	567	
326541	LV.A-125-24-SST-M16x138	330241	LV.A-125-24-AS-SST-M16x138	125	M16	205	208	138	67	46	24	24	28000	492	618	
326561	LV.A-125-24-SST-M16x158	330261	LV.A-125-24-AS-SST-M16x158	125	M16	225	228	158	67	46	24	24	28000	520	646	
326625	LV.A-125-24-SST-M20x98	330325	LV.A-125-24-AS-SST-M20x98	125	M20	165	168	98	67	46	24	24	28000	513	639	
326641	LV.A-125-24-SST-M20x138	330341	LV.A-125-24-AS-SST-M20x138	125	M20	205	208	138	67	46	24	24	28000	633	759	
326661	LV.A-125-24-SST-M20x158	330361	LV.A-125-24-AS-SST-M20x158	125	M20	225	228	158	67	46	24	24	28000	633	759	
326681	LV.A-125-24-SST-M20x198	330381	LV.A-125-24-AS-SST-M20x198	125	M20	265	268	198	67	46	24	24	28000	718	844	
326725	LV.A-125-24-SST-M24x98	330425	LV.A-125-24-AS-SST-M24x98	125	M24	165	168	98	67	46	24	24	28000	613	739	
326761	LV.A-125-24-SST-M24x158	330461	LV.A-125-24-AS-SST-M24x158	125	M24	225	228	158	67	46	24	24	28000	788	914	
326781	LV.A-125-24-SST-M24x198	330481	LV.A-125-24-AS-SST-M24x198	125	M24	265	268	198	67	46	24	24	28000	909	1035	

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.



Elementos de nivelación y soportes