

Elementos de nivelación

Base de tecnopolímero, espárrago de acero

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

VÁSTAGO ARTICULADO

Acero cincado brillante roscado con tuerca hexagonal de regulación.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- LV.A: sin disco antideslizante.
- LV.A-AS: con disco antideslizante en goma sintética NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado.

CARACTERÍSTICAS

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.

La especial conformación de la base y del disco antideslizante asegura el montaje de las dos partes sin posibilidad de soltarse, incluso en caso de fuertes golpes o de adherencia con las superficies de apoyo del elemento de nivelación (véase Sin disco antideslizante en página 1223).

EFFECTUAR UN PEDIDO

El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.


Para pedir bases y espárragos por separado, ver: tabla de posibles combinaciones Bases/Espárragos en página 1229.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de acero cincado brillante (véase Tuercas NT. en página 1223).



ELESA Original design



LV.A

LV.A-AS

Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	L	Li#	l	li	h	s	Articulación Ø	Límite máx. de carga estática* [N]	⚖	⚖	#
303121	LV.A-60-14-M8x43	307121	LV.A-60-14-AS-M8x43	60	M8	76	79	43	33	24	14	14	14000	62	81	
303125	LV.A-60-14-M8x68	307125	LV.A-60-14-AS-M8x68	60	M8	101	104	68	33	24	14	14	14000	74	93	
303221	LV.A-60-14-M10x43	307221	LV.A-60-14-AS-M10x43	60	M10	76	79	43	33	24	14	14	14000	71	90	
303225	LV.A-60-14-M10x68	307225	LV.A-60-14-AS-M10x68	60	M10	101	104	68	33	24	14	14	14000	83	102	
303231	LV.A-60-14-M10x98	307231	LV.A-60-14-AS-M10x98	60	M10	131	134	98	33	24	14	14	14000	97	116	
303321	LV.A-60-14-M12x43	307321	LV.A-60-14-AS-M12x43	60	M12	76	79	43	33	24	14	14	14000	81	100	
303325	LV.A-60-14-M12x68	307325	LV.A-60-14-AS-M12x68	60	M12	101	104	68	33	24	14	14	14000	98	117	
303331	LV.A-60-14-M12x98	307331	LV.A-60-14-AS-M12x98	60	M12	131	134	98	33	24	14	14	14000	119	138	
303421	LV.A-60-14-M14x68	307421	LV.A-60-14-AS-M14x68	60	M14	101	104	68	33	24	14	14	14000	123	139	
303431	LV.A-60-14-M14x98	307431	LV.A-60-14-AS-M14x98	60	M14	131	134	98	33	24	14	14	14000	144	160	
303441	LV.A-60-14-M14x148	307441	LV.A-60-14-AS-M14x148	60	M14	181	184	148	33	24	14	14	14000	227	243	
303521	LV.A-60-14-M16x68	307521	LV.A-60-14-AS-M16x68	60	M16	101	104	68	33	24	16	14	14000	142	161	
303525	LV.A-60-14-M16x108	307525	LV.A-60-14-AS-M16x108	60	M16	141	144	108	33	24	16	14	14000	194	213	
303541	LV.A-60-14-M16x148	307541	LV.A-60-14-AS-M16x148	60	M16	181	184	148	33	24	16	14	14000	246	265	
303561	LV.A-60-14-M16x168	307561	LV.A-60-14-AS-M16x168	60	M16	201	204	168	33	24	16	14	14000	272	291	

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.


LV.A		LV.A-AS														
Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	L	L1#	I	li	h	s	Articulación Ø	Límite máx. de carga estática* [N]	⚖	⚖	#
303621	LV.A-60-24-M16x58	307621	LV.A-60-24-AS-M16x58	60	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	205	224	
303625	LV.A-60-24-M16x98	307625	LV.A-60-24-AS-M16x98	60	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	256	275	
303641	LV.A-60-24-M16x138	307641	LV.A-60-24-AS-M16x138	60	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	306	325	
303661	LV.A-60-24-M16x158	307661	LV.A-60-24-AS-M16x158	60	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	333	352	
303725	LV.A-60-24-M20x98	307725	LV.A-60-24-AS-M20x98	60	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	326	345	
303741	LV.A-60-24-M20x138	307741	LV.A-60-24-AS-M20x138	60	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	405	424	
303761	LV.A-60-24-M20x158	307761	LV.A-60-24-AS-M20x158	60	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	444	463	
303781	LV.A-60-24-M20x198	307781	LV.A-60-24-AS-M20x198	60	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	527	546	
303825	LV.A-60-24-M24x98	307825	LV.A-60-24-AS-M24x98	60	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	424	443	
303861	LV.A-60-24-M24x158	307861	LV.A-60-24-AS-M24x158	60	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	596	615	
303881	LV.A-60-24-M24x198	307881	LV.A-60-24-AS-M24x198	60	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	714	733	
304005	LV.A-70-14-M8x43	308005	LV.A-70-14-AS-M8x43	70	M8	71	74	43	28	19	14	14	14000	60	80	
304011	LV.A-70-14-M8x68	308011	LV.A-70-14-AS-M8x68	70	M8	96	99	68	28	19	14	14	14000	72	92	
304021	LV.A-70-14-M10x43	308021	LV.A-70-14-AS-M10x43	70	M10	71	74	43	28	19	14	14	14000	69	89	
304025	LV.A-70-14-M10x68	308025	LV.A-70-14-AS-M10x68	70	M10	96	99	68	28	19	14	14	14000	81	101	
304031	LV.A-70-14-M10x98	308031	LV.A-70-14-AS-M10x98	70	M10	126	129	98	28	19	14	14	14000	95	115	
304061	LV.A-70-14-M12x43	308061	LV.A-70-14-AS-M12x43	70	M12	71	74	43	28	19	14	14	14000	79	99	
304065	LV.A-70-14-M12x68	308065	LV.A-70-14-AS-M12x68	70	M12	96	99	68	28	19	14	14	14000	96	116	
304071	LV.A-70-14-M12x98	308071	LV.A-70-14-AS-M12x98	70	M12	126	129	98	28	19	14	14	14000	117	137	
304075	LV.A-70-14-M14X68	308075	LV.A-70-14-AS-M14X68	70	M14	96	99	68	28	19	14	14	14000	118	138	
304081	LV.A-70-14-M14X98	308081	LV.A-70-14-AS-M14X98	70	M14	126	129	98	28	19	14	14	14000	139	159	
304085	LV.A-70-14-M14X148	308085	LV.A-70-14-AS-M14X148	70	M14	176	179	148	28	19	14	14	14000	222	242	
304101	LV.A-70-14-M16x68	308101	LV.A-70-14-AS-M16x68	70	M16	96	99	68	28	19	16	14	14000	140	160	
304105	LV.A-70-14-M16x108	308105	LV.A-70-14-AS-M16x108	70	M16	136	139	108	28	19	16	14	14000	192	212	
304111	LV.A-70-14-M16x148	308111	LV.A-70-14-AS-M16x148	70	M16	176	179	148	28	19	16	14	14000	244	264	
304115	LV.A-70-14-M16x168	308115	LV.A-70-14-AS-M16x168	70	M16	196	199	168	28	19	16	14	14000	270	290	
304121	LV.A-80-14-M8x43	308121	LV.A-80-14-AS-M8x43	80	M8	76	79	43	33	24	14	14	16000	83	109	
304125	LV.A-80-14-M8x68	308125	LV.A-80-14-AS-M8x68	80	M8	101	104	68	33	24	14	14	16000	95	121	
304221	LV.A-80-14-M10x43	308221	LV.A-80-14-AS-M10x43	80	M10	76	79	43	33	24	14	14	16000	92	118	
304225	LV.A-80-14-M10x68	308225	LV.A-80-14-AS-M10x68	80	M10	101	104	68	33	24	14	14	16000	104	130	
304231	LV.A-80-14-M10x98	308231	LV.A-80-14-AS-M10x98	80	M10	131	134	98	33	24	14	14	16000	118	144	
304321	LV.A-80-14-M12x43	308321	LV.A-80-14-AS-M12x43	80	M12	76	79	43	33	24	14	14	16000	102	128	
304325	LV.A-80-14-M12x68	308325	LV.A-80-14-AS-M12x68	80	M12	101	104	68	33	24	14	14	16000	119	145	
304331	LV.A-80-14-M12x98	308331	LV.A-80-14-AS-M12x98	80	M12	131	134	98	33	24	14	14	16000	140	166	
304421	LV.A-80-14-M14X68	308421	LV.A-80-14-AS-M14X68	80	M14	101	104	68	33	24	14	14	16000	141	167	
304431	LV.A-80-14-M14X98	308431	LV.A-80-14-AS-M14X98	80	M14	131	134	98	33	24	14	14	16000	162	188	
304441	LV.A-80-14-M14X148	308441	LV.A-80-14-AS-M14X148	80	M14	181	184	148	33	24	14	14	16000	245	271	
304521	LV.A-80-14-M16x68	308521	LV.A-80-14-AS-M16x68	80	M16	101	104	68	33	24	16	14	16000	163	189	
304525	LV.A-80-14-M16x108	308525	LV.A-80-14-AS-M16x108	80	M16	141	144	108	33	24	16	14	16000	215	241	
304541	LV.A-80-14-M16x148	308541	LV.A-80-14-AS-M16x148	80	M16	181	184	148	33	24	16	14	16000	267	293	
304561	LV.A-80-14-M16x168	308561	LV.A-80-14-AS-M16x168	80	M16	201	204	168	33	24	16	14	16000	293	319	
304621	LV.A-80-24-M16x58	308621	LV.A-80-24-AS-M16x58	80	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	225	251	
304625	LV.A-80-24-M16x98	308625	LV.A-80-24-AS-M16x98	80	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	276	302	
304641	LV.A-80-24-M16x138	308641	LV.A-80-24-AS-M16x138	80	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	326	352	
304661	LV.A-80-24-M16x158	308661	LV.A-80-24-AS-M16x158	80	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	353	379	
304725	LV.A-80-24-M20x98	308725	LV.A-80-24-AS-M20x98	80	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	346	372	
304741	LV.A-80-24-M20x138	308741	LV.A-80-24-AS-M20x138	80	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	425	451	
304761	LV.A-80-24-M20x158	308761	LV.A-80-24-AS-M20x158	80	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	464	490	
304781	LV.A-80-24-M20x198	308781	LV.A-80-24-AS-M20x198	80	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	547	573	
304825	LV.A-80-24-M24x98	308825	LV.A-80-24-AS-M24x98	80	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	444	470	
304861	LV.A-80-24-M24x158	308861	LV.A-80-24-AS-M24x158	80	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	616	642	
304881	LV.A-80-24-M24x198	308881	LV.A-80-24-AS-M24x198	80	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	734	760	

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.



Elementos de nivelación y soportes 11



LV.A

LV.A-AS

Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	L	Li#	l	li	h	s	Articulación Ø	Límite máx. de carga estática* [N]	Δ	Δ	#
305451	LV.A-100-14-M8x43	309451	LV.A-100-14-AS-M8x43	100	M8	76	79	43	33	24	14	14	18000	91	146	
305453	LV.A-100-14-M8x68	309453	LV.A-100-14-AS-M8x68	100	M8	101	104	68	33	24	14	14	18000	103	158	
305461	LV.A-100-14-M10x43	309461	LV.A-100-14-AS-M10x43	100	M10	76	79	43	33	24	14	14	18000	100	155	
305463	LV.A-100-14-M10x68	309463	LV.A-100-14-AS-M10x68	100	M10	101	104	68	33	24	14	14	18000	112	167	
305465	LV.A-100-14-M10x98	309465	LV.A-100-14-AS-M10x98	100	M10	131	134	98	33	24	14	14	18000	126	181	
305471	LV.A-100-14-M12x43	309471	LV.A-100-14-AS-M12x43	100	M12	76	79	43	33	24	14	14	18000	110	165	
305473	LV.A-100-14-M12x68	309473	LV.A-100-14-AS-M12x68	100	M12	101	104	68	33	24	14	14	18000	127	182	
305475	LV.A-100-14-M12x98	309475	LV.A-100-14-AS-M12x98	100	M12	131	134	98	33	24	14	14	18000	148	203	
305477	LV.A-100-14-M14x68	309477	LV.A-100-14-AS-M14x68	100	M14	101	104	68	33	24	14	14	18000	149	204	
305479	LV.A-100-14-M14x98	309479	LV.A-100-14-AS-M14x98	100	M14	131	134	98	33	24	14	14	18000	170	225	
305480	LV.A-100-14-M14x148	309480	LV.A-100-14-AS-M14x148	100	M14	181	184	148	33	24	14	14	18000	253	308	
305481	LV.A-100-14-M16x68	309481	LV.A-100-14-AS-M16x68	100	M16	101	104	68	33	24	16	14	18000	171	226	
305483	LV.A-100-14-M16x108	309483	LV.A-100-14-AS-M16x108	100	M16	141	144	108	33	24	16	14	18000	223	278	
305485	LV.A-100-14-M16x148	309485	LV.A-100-14-AS-M16x148	100	M16	181	184	148	33	24	16	14	18000	275	330	
305487	LV.A-100-14-M16x168	309487	LV.A-100-14-AS-M16x168	100	M16	201	204	168	33	24	16	14	18000	301	356	
305521	LV.A-100-24-M16x58	309521	LV.A-100-24-AS-M16x58	100	M16	101	104	58	43	24	24	24	25000	251	305	
305525	LV.A-100-24-M16x98	309525	LV.A-100-24-AS-M16x98	100	M16	141	144	98	43	24	24	24	25000	302	356	
305541	LV.A-100-24-M16x138	309541	LV.A-100-24-AS-M16x138	100	M16	181	184	138	43	24	24	24	25000	352	406	
305561	LV.A-100-24-M16x158	309561	LV.A-100-24-AS-M16x158	100	M16	201	204	158	43	24	24	24	25000	379	433	
305625	LV.A-100-24-M20x98	309625	LV.A-100-24-AS-M20x98	100	M20	141	144	98	43	24	24	24	25000	372	426	
305641	LV.A-100-24-M20x138	309641	LV.A-100-24-AS-M20x138	100	M20	181	184	138	43	24	24	24	25000	451	505	
305661	LV.A-100-24-M20x158	309661	LV.A-100-24-AS-M20x158	100	M20	201	204	158	43	24	24	24	25000	490	544	
305681	LV.A-100-24-M20x198	309681	LV.A-100-24-AS-M20x198	100	M20	241	244	198	43	24	24	24	25000	573	627	
305725	LV.A-100-24-M24x98	309725	LV.A-100-24-AS-M24x98	100	M24	141	144	98	43	24	24	24	25000	470	524	
305761	LV.A-100-24-M24x158	309761	LV.A-100-24-AS-M24x158	100	M24	201	204	158	43	24	24	24	25000	642	696	
305781	LV.A-100-24-M24x198	309781	LV.A-100-24-AS-M24x198	100	M24	241	244	198	43	24	24	24	25000	760	814	
306521	LV.A-125-24-M16x58	310221	LV.A-125-24-AS-M16x58	125	M16	125	128	58	67	46	24	24	28000	386	512	
306525	LV.A-125-24-M16x98	310225	LV.A-125-24-AS-M16x98	125	M16	165	168	98	67	46	24	24	28000	437	563	
306541	LV.A-125-24-M16x138	310241	LV.A-125-24-AS-M16x138	125	M16	205	208	138	67	46	24	24	28000	487	613	
306561	LV.A-125-24-M16x158	310261	LV.A-125-24-AS-M16x158	125	M16	225	228	158	67	46	24	24	28000	514	640	
306625	LV.A-125-24-M20x98	310325	LV.A-125-24-AS-M20x98	125	M20	165	168	98	67	46	24	24	28000	507	633	
306641	LV.A-125-24-M20x138	310341	LV.A-125-24-AS-M20x138	125	M20	205	208	138	67	46	24	24	28000	586	712	
306661	LV.A-125-24-M20x158	310361	LV.A-125-24-AS-M20x158	125	M20	225	228	158	67	46	24	24	28000	625	751	
306681	LV.A-125-24-M20x198	310381	LV.A-125-24-AS-M20x198	125	M20	265	268	198	67	46	24	24	28000	708	834	
306725	LV.A-125-24-M24x98	310425	LV.A-125-24-AS-M24x98	125	M24	165	168	98	67	46	24	24	28000	605	731	
306761	LV.A-125-24-M24x158	310461	LV.A-125-24-AS-M24x158	125	M24	225	228	158	67	46	24	24	28000	777	903	
306781	LV.A-125-24-M24x198	310481	LV.A-125-24-AS-M24x198	125	M24	265	268	198	67	46	24	24	28000	895	1021	

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.