

Asas tubulares excéntricas

Soportes móviles, tecnopolímero y aluminio, fácil limpieza

SOPORTES DEL ASA CERRADOS

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate. Para evitar la rotación del tubo, apriete hasta el tope el tornillo autorroscante ø3,9x6,5 situado dentro del soporte del asa.

TAPITAS DE CIERRE

- ECS.T: Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color blanco similar al RAL 9002, acabado mate, con montaje a presión (Fig. 1).: Incluido, desmontable con un desarmador. Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

TAPITAS

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado mate.

MONTAJE

Agujero pasante para montaje frontal o trasero mediante tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas estándar.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

- Tubo de aluminio, revestimiento de color blanco similar a RAL 9002, soportes del asa y tapitas de cierre de color blanco similar a RAL 9002 (CLEAN).

DATOS TÉCNICOS

Las asas tubulares se caracterizan por tener unos soportes del asa variables, que se ajustan al tubo mediante el tornillo de ajuste. Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción: los valores F indicados en la tabla han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Diferentes longitudes.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- ECS.T: tapas de cierre de tecnopolímero de base poliamídica (PA), en blanco similar a RAL 9002 (CLEAN), acabado mate, montaje a presión (ver tabla). Para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores.

ECS.T

Código	Descripción
29882	ECS.T2-CLEAN



ELESA Original design





Fig.1



Código	Descripción	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
151481	M.1053 P/30-295-CLEAN	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
151483	M.1053 P/30-345-CLEAN	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
151485	M.1053 P/30-395-CLEAN	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
151487	M.1053 P/30-495-CLEAN	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
151489	M.1053 P/30-595-CLEAN	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
151491	M.1053 P/30-695-CLEAN	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

* Carga de trabajo máxima # Carga de rotura.