

## Pomo para indicadores de posición

### Para indicadores DD50, tecnopolímero

#### POMO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

#### TAPITA

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color negro RAL 7021 (C9), naranja RAL 2004 (C2) o gris RAL 7035 (C3), acabado mate, montaje a presión.

Se puede extraer fácilmente del pomo cuando no está colocado en el indicador, en caso necesario.

#### EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **MDX-50-N**: sin símbolo gráfico.
- **MDX-50-D**: con flecha para indicar el incremento en sentido horario.
- **MDX-50-S**: con flecha para indicar el incremento en sentido antihorario.

#### APLICACIONES


El pomo MDX-50 está fabricado para colocarse en indicadores de posición mecánicos DD50 (ver página -).

#### ACCESORIOS BAJO PEDIDO




CA.VCT: tapón de tecnopolímero a base de polipropileno (PP), en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Extraiga el tornillo del casquillo indicador y sustitúyalo por un tornillo de acero inoxidable más largo (M3x6 incluido).
2. Coloque el pomo en el casquillo indicador, encajando el asiento ranurado en el nuevo tornillo.
3. Fije el pomo en el casquillo indicador utilizando el tornillo prisionero de acero inoxidable con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85 (M3x4 incluido). Par de torsión máximo aconsejado: 0.2 Nm



ELESA Original design



#### MDX-50-N

| Código        | Descripción | D    | L  | d1   | d2 | ⚖ |
|---------------|-------------|------|----|------|----|---|
| CE.81831-N-C9 | MDX.50-N-C9 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |
| CE.81831-N-C2 | MDX.50-N-C2 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |
| CE.81831-N-C3 | MDX.50-N-C3 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |

#### MDX-50-D

| Código        | Descripción | D    | L  | d1   | d2 | ⚖ |
|---------------|-------------|------|----|------|----|---|
| CE.81831-D-C9 | MDX.50-D-C9 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |
| CE.81831-D-C2 | MDX.50-D-C2 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |
| CE.81831-D-C3 | MDX.50-D-C3 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |

#### MDX-50-S

| Código        | Descripción | D    | L  | d1   | d2 | ⚖ |
|---------------|-------------|------|----|------|----|---|
| CE.81831-S-C9 | MDX.50-S-C9 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |
| CE.81831-S-C2 | MDX.50-S-C2 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |
| CE.81831-S-C3 | MDX.50-S-C3 | 23.5 | 15 | 16.5 | M3 | 5 |