

Tapas de extremo para tubos redondos

elemento de nivelación con altura ajustable, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES









Casquillo de extremo de tubos redondos con elemento de nivelación de altura ajustable.

El montaje puede realizarse simplemente colocando el casquillo de extremo y encajándolo dentro del tubo, sin necesidad de tornillos ni otros elementos de fijación.



NDA.T-20 ÷ NDA.T-40

NDA.T-45 ÷ NDA.T-50



La geometría del casquillo en la zona que está insertada en el tubo puede variar para las diferentes dimensiones.

Código	Descripción	D	d	h	h2	s	Diámetro exterior del tubo	Diámetro interior del tubo min-max	Espesor min-max	Carga estática máxima* [N]	
430471	NDA.T-20-M12x30	20	M12	34	32	SW19	20	18-17	1-1.5	1000	8
430476	NDA.T-22-M12x30	22	M12	34	32	SW19	22	20-19	1-1.5	1000	9
430481	NDA.T-25-M12x30	25	M12	34	32	SW19	25	23-21	1-2	1000	11
430486	NDA.T-28-M16x30	28	M16	34	37	SW27	28	26-24	1-2	1500	15
430491	NDA.T-30-M16x30	30	M16	27	37	SW27	30	27-26	1.5-2	1500	18
430496	NDA.T-30-M22x30	30	M22	27	35	SW27	30	27-26	1.5-2	2500	14
430501	NDA.T-32-M22x30	32	M22	34	35	SW27	32	30-28	1-2	2500	17
430506	NDA.T-35-M22x30	35	M22	34	35	SW27	35	32.6-31	1.2-2	2500	21
430511	NDA.T-38-M22x30	38	M22	34	35	SW27	38	35-34	1.5-2	2500	23
430516	NDA.T-40-M22x30	40	M22	34	35	SW27	40	38-36	1-2	2500	28
430521	NDA.T-45-M22x30	45	M22	34	35	SW27	45	42-41	1.5-2	2500	31
430526	NDA.T-50-M22x30	50	M22	34	35	SW27	50	47-46	1.5-2	2500	36

* El valor se refiere a pruebas de laboratorio llevadas a cabo con una carga aplicada verticalmente al elemento de nivelación sin roscar del casquillo de 10 mm y apoyado en una superficie plana. El límite máximo de carga estática es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se puede causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.