

Cierres de palanca


Acero o acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TLA.Z**: soporte y cuerpo de la palanca en acero galvanizado.
- **TLA.SST**: soporte y cuerpo de la palanca en acero inoxidable AISI 304.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cierres de palanca en acero bruto.
- Retenes con formas y acabados diferentes.



TLA.Z

Código	Descripción	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	Δ
420081	TLA.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	31
420061	TLA.Z-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	19	16	70	43	38	22.5	20	8	1500	3000	78
420051	TLA.Z-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	188

TLA.SST

Código	Descripción	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	Δ
420082	TLA.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	31
420062	TLA.SST-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	19	16	70	43	38	22.5	20	8	1500	3000	78
420052	TLA.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	188

STAINLESS STEEL