

Miniventosas para embalaje alimentario de doble fuelle

Diámetro 8 mm, con y sin soporte, caucho

MATERIAL

Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).
Soporte de acero AVP.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **VVL-08-A**: caucho antiaceite, sin soporte.
- **VVL-08-N**: caucho natural, sin soporte.
- **VVL-08-S**: caucho silicónico, sin soporte.
- **VVL-08-T-A**: caucho antiaceite, con soporte.
- **VVL-08-T-N**: caucho natural, con soporte.
- **VVL-08-T-S**: caucho silicónico, con soporte.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Se usan específicamente en el sector del embalaje alimentario, donde las reducidas dimensiones de la ventosa y la forma del fuelle permiten desplazar envoltorios con múltiples formas y también de pequeñas dimensiones. La adaptabilidad a distintas superficies, incluso no regulares o con errores de planicidad, permite usar estas ventosas también en distintos sectores, como el de las tecnologías del papel, para figuras, etiquetas y hojas de papel, o el del plástico, para laminados pequeño piecerío.

La carrera efectiva del fuelle es de 5 mm.

Ver Datos técnicos de las ventosas (en página -).



VVL-08-A

Código	Descripción	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.56007	VVL-08-A	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

VVL-08-N


Código	Descripción	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.56008	VVL-08-N	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

VVL-08-S

Código	Descripción	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.56009	VVL-08-S	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

* La fuerza de las ventosas indicada en la tabla supone 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada con un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad 3.

Indica el volumen geométrico interno de la ventosa, que supone el volumen que debe añadirse al circuito completo de distribución para calcular el tiempo de evacuación, sobre todo en caso de que se usen múltiples ventosas.



VVL-08-T-A

Código	Descripción	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.56010	VVL-08-M5-T-A	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

VVL-08-T-N

Código	Descripción	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.56011	VVL-08-M5-T-N	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

VVL-08-T-S

Código	Descripción	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.56012	VVL-08-M5-T-S	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

* La fuerza de las ventosas indicada en la tabla supone 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada con un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad 3.

Indica el volumen geométrico interno de la ventosa, que supone el volumen que debe añadirse al circuito completo de distribución para calcular el tiempo de evacuación, sobre todo en caso de que se usen múltiples ventosas.

